

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



Opteon™ XL41 (R-454B) Ohlađivač

Verzija 4.0	Datum revizije: 05.03.2025	Broj sigurnosno- tehničkog lista: 11335680-00010	Datum posljednjeg izdavanja: 23.01.2025 Datum prvog izdanja: 24.01.2024
----------------	-------------------------------	--	--

ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda

Trgovačko ime proizvoda : Opteon™ XL41 (R-454B) Ohlađivač

SDS-Identcode : 130000143545

Jedinstveni Identifikator For-
mule (UFI) : 8186-YEN7-0PAD-CG9G

1.2 Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Uporaba tvari/pripravka : Ohlađivač

Preporučena ograničenja u
svezi s uporabom : Isključivo za profesionalnu i industrijsku instalaciju i uporabu.,
Ne upotrebljavajte proizvod u druge svrhe izuzev gore nave-
denih.

1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka : Chemours Netherlands B.V.
Baanhoekweg 22
3313 LA Dordrecht Nizozemska

Telefon : +31-(0)-78-630-1011

Telefaks : +31-78-6163737

Adresa elektroničke pošte : sds-support@chemours.com
stručne osobe za STL

1.4 Broj telefona za izvanredna stanja

+(385)-17776920 (CHEMTREC - Preporučeni) ; +3851 2348 342 (Centar za kontrolu otro-
vanja)

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema UREDBA (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

Zapaljivi plinovi, Kategorija 1B H221: Zapaljivi plin.

Plinovi pod tlakom, Ukapljeni plin H280: Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzro-
kovati eksploziju.

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



Opteon™ XL41 (R-454B) Ohlađivač

Verzija 4.0	Datum revizije: 05.03.2025	Broj sigurnosno- tehničkog lista: 11335680-00010	Datum posljednjeg izdavanja: 23.01.2025 Datum prvog izdanja: 24.01.2024
----------------	-------------------------------	--	--

2.2 Elementi označivanja

Označivanje naljepnicom (UREDBA (EZ) br. 1272/2008 (CLP))

Piktogrami opasnosti :



Oznaka opasnosti : Opasnost

Oznake upozorenja : H221 Zapaljivi plin.
H280 Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.

Oznake obavijesti : **Sprečavanje:**
P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.

Postupanje:

P377 Požar zbog istjecanja plina: ne gasiti ako nije moguće sa sigurnošću zaustaviti istjecanje.

P381 U slučaju istjecanja ukloniti sve izvore paljenja.

Skladištenje:

P410 + P403 Zaštititi od sunčevog svjetla. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.

Dodatno označavanje

|| Sadržava fluorirane stakleničke plinove. (HFC-32, HFC-1234yf)

2.3 Ostale opasnosti

Ova tvar/smjesa ne sadrži komponente koje se smatraju postojanim, bioakumulirajućima i toksičnima (PBT), ili jako postojanim i jako bioakumulirajućima (VPvB) na razinama od 0,1% ili više.

Ekološke informacije: Tvar/smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije prema članku 57(f), propisa o Registraciji, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u razinama od 0,1% ili više.

Toksikološke informacije: Tvar/smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije prema članku 57(f), propisa o Registraciji, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u razinama od 0,1% ili više.

Pare su teže od zraka i mogu uzrokovati gušenje zbog smanjenja razine kisika za disanje. Nehotično ili namjerno udisanje može zbog učinaka na srce izazvati smrt bez prethodnih upozoravajućih simptoma.

Brzo isparavanje proizvoda može uzrokovati promrzline.

Može oduzeti kisik i izazvati brzo gušenje.

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



Opteon™ XL41 (R-454B) Ohlađivač

Verzija 4.0 Datum revizije: 05.03.2025 Broj sigurnosno-tehničkog lista: 11335680-00010 Datum posljednjeg izdavanja: 23.01.2025 Datum prvog izdanja: 24.01.2024

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

3.2 Smjese

Sastojci

Kemijski naziv	CAS-br. EZ-br. Indeks-br. Registracijski broj	Razvrstavanje prema UREDBA (EZ) br. 1272/2008 (CLP)	Koncentracija (% w/w)
Difluorometan#	75-10-5 200-839-4 01-2119471312-47	Zap. plin 1B; H221 Stlač. plin Liquefied gas; H280	68,9
2,3,3,3-Tetrafluorpropen#	754-12-1 468-710-7 01-0000019665-61	Zap. plin 1B; H221 Stlač. plin Liquefied gas; H280	30,9445

Objašnjenja kratica potražite u Odjeljak 16.

Dobrovoljno objavljena tvar

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

4.1 Opis mjera prve pomoći

- Opći savjeti : U slučaju nesreće ili ako se ne osjećate dobro, potražite hitan liječnički savjet.
Ukoliko simptomi ne prestaju i u svakom slučaju sumnje, potražite savjet liječnika.
- Zaštita osoba usposobljenih za pružanje prve pomoći : Nisu potrebne posebne mjere opreza za pružatelje prve pomoći.
- Nakon udisanja : U slučaju udisanja, premjestiti na svjež zrak.
Ako unesrećeni ne diše, primijeniti umjetno disanje.
Ako je disanje otežano, dati kisik.
Odmah pozovite liječnika.
- Nakon dodira s kožom : Zamrznute dijelove odmrznuti mlakom vodom. Ne trljati oštećeno mjesto.
Odmah pozovite liječnika.
- Nakon dodira s očima : Odmah pozovite liječnika.
- Nakon gutanja : Gutanje se ne smatra kao potencijalni put izloženosti.

4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

- Simptomi : Može prouzrokovati srčanu aritmiju.
- Ostali simptomi koji mogu biti povezani s pogrešnom uporabom ili disanjem
Srčana senzibilizacija
Anestetični učinci

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



Opteon™ XL41 (R-454B) Ohlađivač

Verzija 4.0	Datum revizije: 05.03.2025	Broj sigurnosno- tehničkog lista: 11335680-00010	Datum posljednjeg izdavanja: 23.01.2025 Datum prvog izdanja: 24.01.2024
----------------	-------------------------------	--	--

Vrtoglavica
Vrtoglavica
zbunjenost
Neusklađenost
Pospanost
Nesvjestica

Opasnosti : Plin smanjuje količinu kisika pristupačnog za disanje.
Dodir s tekućinom ili hladnim plinom može izazvati studene
opekline ili ozeblina.

4.3 Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Liječenje : Zbog mogućeg ometanja srčanog ritma, katekolamini, poput
epinefrina, koji bi se mogli koristiti u slučaju pružanja hitne
pomoći valja koristiti uz poseban oprez.

ODJELJAK 5.: Mjere za gašenje požara

5.1 Sredstva za gašenje

Prikladna sredstva za gaše-
nje : Raspršena voda
Pjena otporna na alkohol
Ugljični dioksid (CO₂)
Suhi kemijski prah

Neprikladna sredstva za
gašenje požara : Nisu poznati.

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Posebne opasnosti tijekom
suzbijanja požara : Pare bi sa zrakom mogle stvoriti zapaljivu mješavinu.
Izloženost produktima sagorijevanja može biti opasnost za
zdravlje.
Zbog visokog tlaka pare postoji kod porasta temperature opa-
snost od pucanja posude.

Opasni proizvodi izgaranja : Fluorovodik
Karbonil-fluorid
uglikovi oksidi
Spojevi fluora

5.3 Savjeti za gasitelje požara

Posebna zaštitna oprema za
vatrogasce : Nosite samostalni uređaj za disanje predviđen za gašenje
požara ukoliko je to potrebno. Koristiti osobnu zaštitnu opre-
mu.

Posebne metode gašenja : Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim
okolnostima i okolnom ambijentu.
Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.
Za rashlađivanje zatvorenih spremnika može se koristiti vode-
ni sprej.

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



Opteon™ XL41 (R-454B) Ohlađivač

Verzija 4.0	Datum revizije: 05.03.2025	Broj sigurnosno- tehničkog lista: 11335680-00010	Datum posljednjeg izdavanja: 23.01.2025 Datum prvog izdanja: 24.01.2024
----------------	-------------------------------	--	--

Požar zbog istjecanja plina: ne gasiti ako nije moguće sa sigurnošću zaustaviti istjecanje.
Uklonite neoštećene konetjnere od područja požara, ako je to sigurno učiniti.
Evakuirati područje.

ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osobne mjere opreza : Evakuirati osoblje na sigurno mjesto.
Ponovni ulazak u ovo područje dopušten je samo osposobljenom osoblju.
Ukloniti sve izvore paljenja.
Izbjegavajte da tekućina koja istječe dođe u dodir s kožom (opasnost od ozeblina).
Prozračite prostor.
Pridržavajte se savjeta za sigurno rukovanje (vidi odjeljak 7) i preporuka za osobnu zaštitnu opremu (vidi odjeljak 8).

6.2 Mjere zaštite okoliša

Mjere zaštite okoliša : Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
Sprječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće napraviti na siguran način.
Zadržite i uklonite kontaminiranu vodu za pranje.

6.3 Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Metodama čišćenja : Prozračite prostor.
Potrebno je koristiti alate koji ne iskre.
Suzbijte plinove/pare/maglice pomoću mlaza vodenog raspršivača.
Mogu postojati lokalni ili nacionalni propisi koji vrijede za oslobađanje i zbrinjavanje ovog materijala, kao i materijala i predmeta upotrijebljenih prilikom uklanjanja oslobođenog materijala. Morat ćete utvrditi koji su propisi primjenjivi.
U odjeljcima 13 i 15 ovog sigurnosno-tehničkog lista možete naći informacije o određenim lokalnim ili nacionalnim zahtjevima.

6.4 Uputa na druge odjeljke

Vidi odjeljke: 7, 8, 11, 12 i 13.

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje

7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje

Tehničke mjere : Koristite opremu u skladu s tlakom cilindra. Na cjevovodima koristite uređaj za sprječavanje povratnog toka. Zatvorite ventil nakon svake uporabe ili kada je spremnik prazan.

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



Opteon™ XL41 (R-454B) Ohlađivač

Verzija 4.0	Datum revizije: 05.03.2025	Broj sigurnosno- tehničkog lista: 11335680-00010	Datum posljednjeg izdavanja: 23.01.2025 Datum prvog izdanja: 24.01.2024
----------------	-------------------------------	--	--

Lokalna/Cjelokupna ventilacija : Ako nema dovoljno ventilacije, koristite s lokalnom ispušnom ventilacijom.
Ako odgovarajuća lokalna ispušna ventilacija nije dostupna ili ako procjena izloženosti pokazuje izloženost izvan preporučenih smjernica, upotrijebite zaštitu za disanje.

Savjeti za sigurno rukovanje : Izbjegavati udisanje plina.
Rukovanje u skladu s dobrom industrijskom higijenom i sigurnosnom praksom, na temelju rezultata procjene izloženosti na radnom mjestu
Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
Nositi zaštitne rukavice za hladnoću/ zaštitu za lice/ zaštitu za oči.
Ventil zaštitu kape i ventil izlaz navojne čepove mora ostati na mjestu osim ako kontejner je opremljen ventil spojen za korištenje točke.
Sprječiti povratno strujanje u plinske spremnike.
Uporabiti nepovratni ventil ili uhvatiti u odvodnu cijev kako bi se spriječio opasan povratni tok u bocu.
Koristite redukcijski regulator prilikom spajanja cilindar do nižeg tlaka (<3000 psi) cjevovoda ili sustava.
Zatvorite ventil nakon svake uporabe ili kada je spremnik prazan. NE mijenjajte niti prilagođavajte priključke silom.
Sprječiti prodiranje vode u plinske spremnike.
Kod podizanja boce nikada ne smijete hvatati za vrh boce.
Nemojte vući, potiskati ili kotrljati boce.
Koristiti prikladno viličar cilindru pokreta.
Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.
Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta.
Pazite da se spriječi izlijevanje, otpad i smanjiti ispuštanje u okoliš.

Higijenske mjere : Ako je tijekom uobičajene upotrebe moguće izlaganje kemikalijama, osigurajte sustave za ispiranje očiju i sigurnosne tuševe u blizini radnog mjesta. Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti.
Operite kontaminiranu odjeću prije ponovne upotrebe.

7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Uvjeti skladišnih prostora i spremnika : Cilindre valja spremiti u okomitom položaju, dobro pričvršćene da ne bi pali ili da ih netko ne sruši. Odvojite pune od praznih spremnika. Ne skladištite u blizini zapaljivih tvari. Izbjegavajte područje gdje su prisutne soli ili drugih korozivnih materijala.
Čuvati u propisno označenim spremnicima. Čuvajte dobro zatvorenim. Čuvati na hladnom, dobro provjetrenom mjestu.
Držati podalje od direktne sunčeve svjetlosti. Skladištiti u skladu s posebnim nacionalnim uredbama. Držati podalje topline i izvora paljenja.

Savjeti za zajedničko skladištenje : Ne skladištiti sa slijedećim vrstama proizvoda:

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



Opteon™ XL41 (R-454B) Ohlađivač

Verzija 4.0 Datum revizije: 05.03.2025 Broj sigurnosno-tehničkog lista: 11335680-00010 Datum posljednjeg izdavanja: 23.01.2025 Datum prvog izdanja: 24.01.2024

tenje Samoreagirajuće tvari i smjese
Organski peroksidi
Oksidirajuća sredstva
Zapaljive tekućine
Zapaljive krutine
Piroforne tekućine
Piroforne krutine
Samozagrijavajuća tvar ili smjesa
Tvar ili smjesa koja u dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove
Eksplozivi
vrlo akutne toksične tvari i smjese
akutne toksične tvari i supstance
tvarima i smjesama s kroničnom toksičnošću

Vrijeme skladištenja : > 10 a

Preporučena temperatura skladištenja : < 52 °C

Daljnje informacije o stabilnosti skladištenja : Uz pravilnu pohranu, rok valjanosti ovog proizvoda je neograničen.

7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Posebna uporaba : Nema raspoloživih podataka

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

8.1 Nadzorni parametri

Granične vrijednosti izlaganja na radnome mjestu

Ne sadrži tvari za koje su propisane granične vrijednosti profesionalne izloženosti.

Izvedena razina bez djelovanja (DNEL) prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Naziv tvari	Konačna upotreba	Načini izloženosti	Potencijalni učinci na zdravlje	Vrijednost
Difluorometan	Radnici	Inhalacija	Dugoročni sustavni učinci	7035 mg/m ³
	Potrošači	Inhalacija	Dugoročni sustavni učinci	750 mg/m ³
2,3,3,3-Tetrafluorpropen	Radnici	Inhalacija	Dugoročni sustavni učinci	950 mg/m ³

Predviđena koncentracija bez djelovanja (PNEC) prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Naziv tvari	Odjel za okoliš	Vrijednost
Difluorometan	Slatka voda	0,142 mg/l
	Isprekidano korištenje/otpuštanje	1,42 mg/l
	Talog u slatkoj vodi	0,534 mg/kg suhe težine (s.t.)

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



Opteon™ XL41 (R-454B) Ohlađivač

Verzija 4.0 Datum revizije: 05.03.2025 Broj sigurnosno-tehničkog lista: 11335680-00010 Datum posljednjeg izdavanja: 23.01.2025 Datum prvog izdanja: 24.01.2024

2,3,3,3-Tetrafluorpropen	Slatka voda	0,1 mg/l
	Isprekidano korištenje/otpuštanje	1 mg/l
	Talog u slatkoj vodi	1,51 mg/kg suhe težine (s.t.)
	Zemlja	1,49 mg/kg suhe težine (s.t.)
	Morska voda	0,01 mg/l
	Talog u moru	0,151 mg/kg suhe težine (s.t.)

8.2 Nadzor nad izloženošću

Tehničke mjere

Smanjite koncentraciju izloženosti na radnom mjestu.

Ako nema dovoljno ventilacije, koristite s lokalnom ispušnom ventilacijom.

Ako odgovarajuća lokalna ispušna ventilacija nije dostupna ili ako procjena izloženosti pokazuje izloženost izvan preporučenih smjernica, upotrijebite zaštitu za disanje.

Oprema za osobnu zaštitu

Zaštita očiju/lica : Nosite sljedeću osobnu zaštitnu opremu:
Nositi kemijski otporne zaštitne naočale.
Štitnik za lice
Oprema mora biti u skladu s HRN EN 166

Zaštita ruku
Tvar : Nepropusne rukavice

Napomene : Rukavice za zaštitu od kemikalija potrebno je s obzirom na njihovu izrađenost odabrati ovisno o količini i koncentraciji opasnih tvari prema specifičnosti radnog mjesta. Preporučuje se da se s proizvođačem kemikalija posavjetujete o otpornosti na kemikalije gore navedenih zaštitnih rukavica za specijalne namjene. Oprati ruke prije odmora i na kraju radnog dana. Vrijeme proboja proizvoda nije utvrđeno. Često mijenjajte rukavice!

Zaštita kože i tijela : Nosite sljedeću osobnu zaštitnu opremu:
Ako procjena pokaže da postoji opasnost od eksplozije ili bljeskavih požara, upotrijebite antistatičku zaštitnu odjeću koja je otporna na plamen.

Zaštita organa za disanje : Koristite respirator pod pozitivnim zračnim tlakom ukoliko postoji potencijal za nekontrolirano otpuštanje, razine izlaganja su nepoznate.

Mjere zaštite : Nositi zaštitne rukavice za hladnoću/ zaštitu za lice/ zaštitu za oči.

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



Opteon™ XL41 (R-454B) Ohlađivač

Verzija 4.0	Datum revizije: 05.03.2025	Broj sigurnosno- tehničkog lista: 11335680-00010	Datum posljednjeg izdavanja: 23.01.2025 Datum prvog izdanja: 24.01.2024
----------------	-------------------------------	--	--

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Agregatno stanje	: Ukapljeni plin
Boja	: bezbojan
Miris	: blag, poput etera
Prag osjetljivosti mirisa	: Nema raspoloživih podataka
Točka topljenja/Točka topljenja	: Nema raspoloživih podataka
Početna točka vrenja i raspon vrenja	: -50,9 °C
Zapaljivost (kruta tvar, plin)	: Zapaljivo
Gornja granica eksplozivnosti / Gornja granica zapaljivosti	: Gornja granica zapaljivosti 23,6 %(v) Metoda: ASTM E681
Donja granica eksplozivnosti / Donja granica zapaljivosti	: Donja granica zapaljivosti 11,3 %(v) Metoda: ASTM E681
Plamište	: Neprimjenjivo
Temperatura samozapaljenja	: 496 °C
Temperatura raspada	: Nema raspoloživih podataka
pH	: Nema raspoloživih podataka
Viskoznost Viskoznost, kinematička	: Neprimjenjivo
Topivost(i) Topljivost u vodi	: Nema raspoloživih podataka

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



Opteon™ XL41 (R-454B) Ohlađivač

Verzija 4.0	Datum revizije: 05.03.2025	Broj sigurnosno- tehničkog lista: 11335680-00010	Datum posljednjeg izdavanja: 23.01.2025 Datum prvog izdanja: 24.01.2024
----------------	-------------------------------	--	--

Koeficijent raspodjele n- oktanol/voda	: Neprimjenjivo
Tlak pare	: 15.856 hPa (25 °C)
Relativna gustoća	: 0,98 (25 °C)
Gustoća	: 0,98 g/cm ³ (25 °C) (kao tekućina)
Relativna gustoća pare	: 2,2 (Zrak = 1.0)
Karakteristike čestica Veličina čestica	: Neprimjenjivo

9.2 Ostale informacije

Eksplozivi	: Nije eksplozivno
Oksidirajuća svojstva	: Tvar ili mješavina nije klasificirana kao oksidirajuća.
Hlapivost	: > 1 (CCL4=1.0)

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Nije klasificiran kao reaktivno opasan.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno ukoliko se koristi prema uputama. Slijedite predostrožnostni savjet i izbjegavajte nespojive materijale i uvjete.

10.3 Mogućnost opasnih reakcija

Opasne reakcije	: Pare bi sa zrakom mogle stvoriti zapaljivu mješavinu. Može reagirati u dodiru s jakim oksidirajućim agensima. Zapaljivi plin.
-----------------	---

10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati

Uvjeti koje treba izbjegavati	: Toplina, plamenovi i iskre.
-------------------------------	-------------------------------

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



Opteon™ XL41 (R-454B) Ohlađivač

Verzija 4.0	Datum revizije: 05.03.2025	Broj sigurnosno- tehničkog lista: 11335680-00010	Datum posljednjeg izdavanja: 23.01.2025 Datum prvog izdanja: 24.01.2024
----------------	-------------------------------	--	--

10.5 Inkompatibilni materijali

Materijali koje treba izbjegavati : Izbjegavati onečišćenja (primjerice rđu, prašinu, pepeo), opasnost od rastvaranja!
Nekompatibilno s kiselinama i bazama.
Nekompatibilno s oksidirajućim sredstvima.
Kisik
Peroksidi
peroksidni spojevi
Metali u prahu

10.6 Opasni proizvodi raspadanja

Opasni produkti razgradnje nisu poznati.

ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Informacije o vjerojatnim
načinima izlaganja : Inhalacija
Dodir s kožom
Dodir s očima

Akutna toksičnost

Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

Sastojci:

Difluorometan:

Akutna oralna toksičnost	: Ocjena: Tvar ili mješavina nisu akutno oralno toksične
Akutna toksičnost pri udisanju	: LC50 (Štakor): > 520000 ppm Vrijeme izlaganja: 4 h Atmosfera ispitivanja: plin Metoda: OECD-ova smjernica za ispitivanje 403 koncentracija bez uočenog nepovoljnog djelovanja (Pas): 350000 ppm Atmosfera ispitivanja: plin Napomene: Srčana senzibilizacija koncentracija s najmanjim uočenim nepovoljnim djelovanjem (Pas): > 350000 ppm Atmosfera ispitivanja: plin Napomene: Srčana senzibilizacija Prag granične osjetljivosti srca (Pas): > 735.000 mg/m ³ Atmosfera ispitivanja: plin Napomene: Srčana senzibilizacija
Akutna kožna toksičnost	: Ocjena: Tvar ili mješavina nisu akutno dermalno toksične

2,3,3,3-Tetrafluorpropen:

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



Opteon™ XL41 (R-454B) Ohlađivač

Verzija 4.0	Datum revizije: 05.03.2025	Broj sigurnosno- tehničkog lista: 11335680-00010	Datum posljednjeg izdavanja: 23.01.2025 Datum prvog izdanja: 24.01.2024
----------------	-------------------------------	--	--

Akutna toksičnost pri udisanju : LC50 (Štakor): > 405800 ppm
Vrijeme izlaganja: 4 h
Atmosfera ispitivanja: plin
Metoda: OECD-ova smjernica za ispitivanje 403

koncentracija bez uočenog nepovoljnog djelovanja (Pas):
120000 ppm
Atmosfera ispitivanja: plin
Napomene: Srčana senzibilizacija

koncentracija s najmanjim uočenim nepovoljnim djelovanjem (Pas): > 120000 ppm
Atmosfera ispitivanja: plin
Napomene: Srčana senzibilizacija

Prag granične osjetljivosti srca (Pas): > 559.509 mg/m³
Atmosfera ispitivanja: plin
Napomene: Srčana senzibilizacija

Nagrizanje/nadraživanje kože

Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

Sastojci:

Difluorometan:

Rezultat : Ne nadražuje kožu

2,3,3,3-Tetrafluorpropen:

Rezultat : Ne nadražuje kožu

Ozbiljno oštećenje oka/nadraživanje oka

Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

Sastojci:

Difluorometan:

Rezultat : Ne nadražuje oči

2,3,3,3-Tetrafluorpropen:

Rezultat : Ne nadražuje oči

Preosjetljivost kože ili dišnih puteva

Izazivanje preosjetljivosti – koža

Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova

Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



Opteon™ XL41 (R-454B) Ohlađivač

Verzija
4.0

Datum revizije:
05.03.2025

Broj sigurnosno-
tehničkog lista:
11335680-00010

Datum posljednjeg izdavanja: 23.01.2025
Datum prvog izdanja: 24.01.2024

Sastojci:

Difluorometan:

Načini izloženosti	: Dodir s kožom
Rezultat	: negativno

Načini izloženosti	: Inhalacija
Rezultat	: negativno

2,3,3,3-Tetrafluorpropen:

Načini izloženosti	: Dodir s kožom
Rezultat	: negativno

Mutageni učinak na zametne stanice

Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

Sastojci:

Difluorometan:

Genotoksičnost in vitro	: Vrsta ispitivanja: Bakterijski test za detekciju povratnih mutacija (AMES) Metoda: OECD-ova smjernica za ispitivanje 471 Rezultat: negativno
-------------------------	--

	Vrsta ispitivanja: Ispitivanje kromosomskih aberacija in vitro Metoda: OECD-ova smjernica za ispitivanje 473 Rezultat: negativno
--	--

Genotoksičnost in vivo	: Vrsta ispitivanja: Mikronukleus test eritrocita sisavaca (in vivo citogenetičkom analizom) Vrste: Miš Način primjene: udisanje (plin) Metoda: OECD-ova smjernica za ispitivanje 474 Rezultat: negativno
------------------------	---

Mutageni učinak na zametne stanice- Ocjena	: Težina dokaza ne podržava klasifikaciju kao mutagen zametnih stanica.
--	---

2,3,3,3-Tetrafluorpropen:

Genotoksičnost in vitro	: Vrsta ispitivanja: Bakterijski test za detekciju povratnih mutacija (AMES) Metoda: OECD-ova smjernica za ispitivanje 471 Rezultat: pozitivno
-------------------------	--

	Vrsta ispitivanja: Ispitivanje kromosomskih aberacija in vitro Metoda: OECD-ova smjernica za ispitivanje 473 Rezultat: negativno
--	--

Genotoksičnost in vivo	: Vrsta ispitivanja: Mikronukleus test eritrocita sisavaca (in vivo citogenetičkom analizom)
------------------------	--

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



Opteon™ XL41 (R-454B) Ohlađivač

Verzija 4.0	Datum revizije: 05.03.2025	Broj sigurnosno- tehničkog lista: 11335680-00010	Datum posljednjeg izdavanja: 23.01.2025 Datum prvog izdanja: 24.01.2024
----------------	-------------------------------	--	--

	Vrste: Miš Način primjene: udisanje (plin) Metoda: OECD-ova smjernica za ispitivanje 474 Rezultat: negativno
	Vrsta ispitivanja: In vivo sisavaca alkalni komet test Vrste: Štakor Način primjene: udisanje (plin) Metoda: OECD-ova smjernica za ispitivanje 489 Rezultat: negativno
	Vrsta ispitivanja: Mikronukleus test eritrocita sisavaca (in vivo citogenetičkom analizom) Vrste: Štakor Način primjene: udisanje (plin) Metoda: OECD-ova smjernica za ispitivanje 474 Rezultat: negativno
Mutageni učinak na zametne stanice- Ocjena	: Težina dokaza ne podržava klasifikaciju kao mutagen zametnih stanica.

Karcinogenost

Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

Sastojci:

Difluorometan:

Karcinogenost - Ocjena	: Težina dokaza ne podržava klasifikaciju kao kancerogenu
------------------------	---

2,3,3,3-Tetrafluorpropen:

Rezultat	: negativno
----------	-------------

Karcinogenost - Ocjena	: Težina dokaza ne podržava klasifikaciju kao kancerogenu
------------------------	---

Reproduktivna toksičnost

Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

Sastojci:

Difluorometan:

Djelovanje na plodnost	: Vrste: Miš Način primjene: Inhalacija Rezultat: negativno Napomene: Na osnovu podataka iz sličnih materijala
Učinci na razvoj fetusa	: Vrsta ispitivanja: Studija kombinirane ponovljene doze toksičnosti sa skrining testom reprodukcijom/razvoja toksičnosti Vrste: Štakor Način primjene: udisanje (plin) Metoda: OECD-ova smjernica za ispitivanje 414 Rezultat: negativno

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



Opteon™ XL41 (R-454B) Ohlađivač

Verzija 4.0	Datum revizije: 05.03.2025	Broj sigurnosno- tehničkog lista: 11335680-00010	Datum posljednjeg izdavanja: 23.01.2025 Datum prvog izdanja: 24.01.2024
----------------	-------------------------------	--	--

Vrsta ispitivanja: Studija kombinirane ponovljene doze toksičnosti sa skrining testom reprodukcijom/razvoja toksičnosti
Vrste: Zec
Način primjene: udisanje (plin)
Metoda: OECD-ova smjernica za ispitivanje 414
Rezultat: negativno

Reproduktivna toksičnost - Ocjena : Težina dokaza ne podržava klasifikaciju za reproduktivnu toksičnost

2,3,3,3-Tetrafluorpropen:

Djelovanje na plodnost : Vrsta ispitivanja: Dvogeneracijska studija reproduciranja toksičnosti
Vrste: Štakor
Način primjene: udisanje (plin)
Metoda: OECD-ova smjernica za ispitivanje 416
Rezultat: negativno

Učinci na razvoj fetusa : Vrsta ispitivanja: Prenatalni razvoj studija toksičnosti (teratogenost)
Vrste: Štakor
Način primjene: udisanje (plin)
Metoda: OECD-ova smjernica za ispitivanje 414
Rezultat: negativno

Reproduktivna toksičnost - Ocjena : Težina dokaza ne podržava klasifikaciju za reproduktivnu toksičnost, Bez učinaka na laktaciju ili preko nje

Specifična toksičnost za ciljne organe/sustavna toksičnost (jednokratna izloženost)

Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

Sastojci:

Difluorometan:

Načini izloženosti : udisanje (plin)
Ocjena : Nema značajnih učinaka na zdravlje životinja pri koncentracijama od 20000 ppmV/4h ili manje

2,3,3,3-Tetrafluorpropen:

Načini izloženosti : udisanje (plin)
Ocjena : Nema značajnih učinaka na zdravlje životinja pri koncentracijama od 20000 ppmV/4h ili manje

Specifična toksičnost za ciljane organe (ponavljano izlaganje)

Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



Opteon™ XL41 (R-454B) Ohlađivač

Verzija
4.0

Datum revizije:
05.03.2025

Broj sigurnosno-
tehničkog lista:
11335680-00010

Datum posljednjeg izdavanja: 23.01.2025
Datum prvog izdanja: 24.01.2024

Sastojci:

Difluorometan:

Načini izloženosti : udisanje (plin)
Ocjena : Nema značajnih učinaka na zdravlje životinja pri koncentracijama od 250 ppmV/6h/d ili manje.

2,3,3,3-Tetrafluorpropen:

Načini izloženosti : udisanje (plin)
Ocjena : Nema značajnih učinaka na zdravlje životinja pri koncentracijama od 250 ppmV/6h/d ili manje.

Toksičnost ponovljenih doza

Sastojci:

Difluorometan:

Vrste : Štakor, mužjaci i ženke
NOAEL : 49100 ppm
LOAEL : > 49100 ppm
Način primjene : udisanje (plin)
Vrijeme izlaganja : 13 Tjedni
Metoda : OECD-ova smjernica za ispitivanje 413

2,3,3,3-Tetrafluorpropen:

Vrste : Štakor, mužjaci i ženke
NOAEL : 50000 ppm
LOAEL : >50000 ppm
Način primjene : udisanje (plin)
Vrijeme izlaganja : 13 Tjedni
Metoda : OECD-ova smjernica za ispitivanje 413

Aspiracijska toksičnost

Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

Sastojci:

Difluorometan:

Bez razvrstavanja u svezi s toksičnošću prilikom udisanja

2,3,3,3-Tetrafluorpropen:

Bez razvrstavanja u svezi s toksičnošću prilikom udisanja

11.2 Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije

Proizvod:

Ocjena : Tvar/smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da ima-

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



Opteon™ XL41 (R-454B) Ohlađivač

Verzija 4.0	Datum revizije: 05.03.2025	Broj sigurnosno- tehničkog lista: 11335680-00010	Datum posljednjeg izdavanja: 23.01.2025 Datum prvog izdanja: 24.01.2024
----------------	-------------------------------	--	--

ju svojstva endokrine disrupcije prema članku 57(f), propisa o Registraciji, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u razinama od 0,1% ili više.

ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

12.1 Toksičnost

Sastojci:

Difluorometan:

Otrovnost za ribe	: LC50 (Ribe): 1.507 mg/l Vrijeme izlaganja: 96 h Metoda: Ekološke strukture i odnosi djelovanja (ECOSAR)
Toksičnost za daphnie i druge vodene beskrležnjake	: EC50 (Daphnia (Dafnija- planktonski račić)): 652 mg/l Vrijeme izlaganja: 48 h Metoda: Ekološke strukture i odnosi djelovanja (ECOSAR)
Toksičnost za alge/vodene biljke	: EC50 (zelene alge): 142 mg/l Vrijeme izlaganja: 96 h Metoda: Ekološke strukture i odnosi djelovanja (ECOSAR)

2,3,3,3-Tetrafluorpropen:

Otrovnost za ribe	: LC50 (Cyprinus carpio (Šaran)): > 197 mg/l Vrijeme izlaganja: 96 h Metoda: OECD-ova smjernica za ispitivanje 203
Toksičnost za daphnie i druge vodene beskrležnjake	: EC50 (Daphnia magna (Vodenbuha)): > 100 mg/l Vrijeme izlaganja: 48 h Metoda: Test priručnik 202 OECD-a
Toksičnost za alge/vodene biljke	: EC50 (Selenastrum capricornutum (zelena alga)): > 100 mg/l Vrijeme izlaganja: 72 h Metoda: Test priručnik 201 OECD-a
	NOEC (Selenastrum capricornutum (zelena alga)): > 75 mg/l Vrijeme izlaganja: 3 d Metoda: Test priručnik 201 OECD-a

12.2 Postojanost i razgradivost

Sastojci:

Difluorometan:

Biorazgradljivost	: Rezultat: Biološki nije vrlo razgradljivo. Metoda: OECD-ova smjernica za ispitivanje 301D
-------------------	--

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



Opteon™ XL41 (R-454B) Ohlađivač

Verzija 4.0	Datum revizije: 05.03.2025	Broj sigurnosno- tehničkog lista: 11335680-00010	Datum posljednjeg izdavanja: 23.01.2025 Datum prvog izdanja: 24.01.2024
----------------	-------------------------------	--	--

2,3,3,3-Tetrafluorpropen:

Biorazgradljivost : Rezultat: Biološki nije vrlo razgradljivo.
Metoda: OECD-ova smjernica za ispitivanje 301F

12.3 Bioakumulacijski potencijal

Sastojci:

Difluorometan:

Koeficijent raspodjele n-
oktanol/voda : log Pow: 0,714

2,3,3,3-Tetrafluorpropen:

Bioakumulacija : Napomene: Bioakumulacija je malo vjerojatna.

Koeficijent raspodjele n-
oktanol/voda : log Pow: 2 (25 °C)

12.4 Pokretljivost u tlu

Nema raspoloživih podataka

12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Proizvod:

Ocjena : Ova tvar/smjesa ne sadrži komponente koje se smatraju postojećim, bioakumulirajućim i toksičnim (PBT), ili jako postojećim i jako bioakumulirajućim (vPvB) na razinama od 0,1% ili više.

12.6 Svojstva endokrine disrupcije

Proizvod:

Ocjena : Tvar/smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije prema članku 57(f), propisa o Registraciji, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u razinama od 0,1% ili više.

12.7 Ostali štetni učinci

Potencijal globalnog zatopljenja

Uredba (EU) br. 2024/573 o fluoriranim stakleničkim plinovima

Proizvod:

100-godišnji potencijal globalnog zatopljavanja: 465

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



Opteon™ XL41 (R-454B) Ohlađivač

Verzija 4.0	Datum revizije: 05.03.2025	Broj sigurnosno- tehničkog lista: 11335680-00010	Datum posljednjeg izdavanja: 23.01.2025 Datum prvog izdanja: 24.01.2024
----------------	-------------------------------	--	--

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

13.1 Metode obrade otpada

- | | |
|------------------------|--|
| Proizvod | : Odlagati u skladu s lokalnim propisima.
Prema Europskom katalogu otpada kodovi otpada se ne odnose na proizvod nego na upotrebu.
Kodove otpada bi trebao odrediti korisnik, po mogućnosti u dogovoru s nadležnim organima za zbrinjavanje otpada. |
| Kontaminirana ambalaža | : Prazne spremnike treba dostaviti ovlaštenoj osobi za postupanje s otpadom na recikliranje ili odlaganje.
Prazne posude pod tlakom bi se trebale vratiti dobavljaču.
Prazni kontejneri zadržavaju ostatak i mogu biti opasni.
Ne tlačiti, rezati, zavarivati, tvrdo lemiti, lemiti, bušiti, mljeti ili izlagati takve kontejnere toplini, plamenu, iskrenju ili drugim izvorima paljenja. Oni mogu eksplodirati i izazvati ozljede i/ili smrt.
Ako nije navedeno drugačije: odlagati kao neiskorišten proizvod. |

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

14.1 UN broj ili identifikacijski broj

- | | |
|--------------|-------------------------------------|
| ADN | : UN 3161 |
| ADR | : UN 3161 |
| RID | : UN 3161 |
| IMDG | : UN 3161 |
| IATA (Teret) | : UN 3161 |
| IATA (Punik) | : UN 3161
Prijevoz nije dopušten |

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u

- | | |
|--------------|---|
| ADN | : UKAPLJENI PLIN, ZAPALJIV, N.D.N.
(Difluorometan, 2,3,3,3-Tetrafluorpropen) |
| ADR | : UKAPLJENI PLIN, ZAPALJIV, N.D.N.
(Difluorometan, 2,3,3,3-Tetrafluorpropen) |
| RID | : UKAPLJENI PLIN, ZAPALJIV, N.D.N.
(Difluorometan, 2,3,3,3-Tetrafluorpropen) |
| IMDG | : LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.
(Difluoromethane, 2,3,3,3-Tetrafluoropropene) |
| IATA (Teret) | : Liquefied gas, flammable, n.o.s.
(Difluoromethane, 2,3,3,3-Tetrafluoropropene) |
| IATA (Punik) | : Liquefied gas, flammable, n.o.s. |

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



Opteon™ XL41 (R-454B) Ohlađivač

Verzija 4.0	Datum revizije: 05.03.2025	Broj sigurnosno- tehničkog lista: 11335680-00010	Datum posljednjeg izdavanja: 23.01.2025 Datum prvog izdanja: 24.01.2024
----------------	-------------------------------	--	--

Prijevoz nije dopušten

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu

	Klasa	Dodatni rizici
ADN	: 2	2.1
ADR	: 2	2.1
RID	: 2	2.1, (13)
IMDG	: 2.1	
IATA (Teret)	: 2.1	
IATA (Punik)	: Prijevoz nije dopušten	

14.4 Skupina pakiranja

ADN
Skupina pakiranja : Nije dodijeljeno prema propisu
Klasifikacijski kod : 2F
Opasnost br. : 23
Naljepnice : 2.1

ADR
Skupina pakiranja : Nije dodijeljeno prema propisu
Klasifikacijski kod : 2F
Opasnost br. : 23
Naljepnice : 2.1
Kod restrikcije za prijevoz u tunelima : (B/D)

RID
Skupina pakiranja : Nije dodijeljeno prema propisu
Klasifikacijski kod : 2F
Opasnost br. : 23
Naljepnice : 2.1 ((13))

IMDG
Skupina pakiranja : Nije dodijeljeno prema propisu
Naljepnice : 2.1
EmS Kod : F-D, S-U

IATA (Teret)
Upute o pakiranju (teretni avion) : 200
Skupina pakiranja : Nije dodijeljeno prema propisu
Naljepnice : Flammable Gas

IATA (Punik) : Prijevoz nije dopušten

14.5 Opasnosti za okoliš

ADN
Opasno za okoliš : ne

ADR

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



Opteon™ XL41 (R-454B) Ohlađivač

Verzija 4.0	Datum revizije: 05.03.2025	Broj sigurnosno- tehničkog lista: 11335680-00010	Datum posljednjeg izdavanja: 23.01.2025 Datum prvog izdanja: 24.01.2024
----------------	-------------------------------	--	--

Opasno za okoliš : ne

RID

Opasno za okoliš : ne

IMDG

Morski zagađivač : ne

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

Ovdje navedena klasifikacija(e) transporta su samo u informativne svrhe, i isključivo na temelju svojstava nezapakiranog materijala kako je opisano u ovom Sigurnosno-tehničkom listu. Klasifikacije transporta mogu varirati ovisno o načinu transporta, veličinama pakiranja i promjenama u regionalnim ili državnim propisima.

14.7 Prijevoz morem u razlišenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Napomene : Ne primjenjuje se za isporučen proizvod.

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

REACH - Ograničenja proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe određenih opasnih tvari, smjesa i proizvoda (Prilog XVII) : Neprimjenjivo

REACH - Popis tvari vrlo visoke opasnosti za autorizaciju (članak 59). : Neprimjenjivo

Uredba (EZ) br 2024/590 o tvarima koje oštećuju ozonski sloj : Neprimjenjivo

Uredba (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka) : Neprimjenjivo

Uredba (EU) br 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija : Neprimjenjivo

REACH - Popis tvari koje podliježu odobrenju (Prilog XIV) : Neprimjenjivo

Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Europskog parlamenta i Vijeća o kontroli velikih nesreća uključujući opasne tvari.

18	Ukapljeni zapaljivi plinovi (uključujući UNP) i prirodni plin	Količina 1 50 t	Količina 2 200 t
----	---	--------------------	---------------------

Ostale uredbe:

Uzmite u obzir Direktivu 94/33 / EZ o zaštiti mladih ljudi na poslu ili strožijim nacionalnim propisima, gdje je to primjenjivo.

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



Opteon™ XL41 (R-454B) Ohlađivač

Verzija 4.0	Datum revizije: 05.03.2025	Broj sigurnosno- tehničkog lista: 11335680-00010	Datum posljednjeg izdavanja: 23.01.2025 Datum prvog izdanja: 24.01.2024
----------------	-------------------------------	--	--

15.2 Procjena kemijske sigurnosti

Za ove su tvari obavljene procjene kemijske sigurnosti.

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Ostale informacije : Opteon™ i svi povezani logotipovi zaštitni su znakovi društva The Chemours Company FC, LLC.
Chemours™ i logotip Chemours zaštitni su znakovi društva The Chemours Company.
Prije uporabe pročitajte sigurnosne napomene tvrtke Chemours.
Za dodatne informacije kontaktirajte lokalnu Chemours poslovnicu ili odabrane distributere Chemoursa.

Predmeti u kojima su promjene napravljene na prethodnoj verziji označene su u tekstu ovog dokumenta od strane dvije vertikalne linije.

Cjelovit tekst H-oznaka

H221 : Zapaljivi plin.
H280 : Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.

Cjelovit tekst ostalih skraćenica

Stlač. plin : Plinovi pod tlakom
Zap. plin : Zapaljivi plinovi

ADN - Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima;
ADR - Sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari; AIIC - Australski popis industrijskih kemikalija; ASTM - Američko društvo za ispitivanje materijala; bw - Tjelesna masa;
CLP - Uredba o razvrstavanju, označivanju i pakiranju (CLP) ((EC) br. 1272/2008); CMR - karcinogen, mutagen ili reproduktivno toksičan; DIN - Standard Njemačkog instituta za standardizaciju; DSL - Popis domaćih tvari (Kanada); ECHA - Europska agencija za kemikalije; EC-Number - Broj Europske zajednice; ECx - Koncentracija povezana s x% dgovorom; ELx - Stopa učitavanja povezana s x% odgovorom; EmS - Hitni raspored; ENCS - Postojeće i nove kemijske tvari (Japan); ErCx - Koncentracija povezana s x% stopom rasta odgovora; GHS - Globalno usklađen sustav; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka; IATA - Međunarodna udruga za zračni prijevoz; IBC - Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova koji prevoze opasne kemikalije u rasutom stanju; IC50 - Pola maksimalne koncentracije inhibitora; ICAO - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo; IECSC - Popis postojećih kemijskih tvari u Kini; IMDG - Međunarodni pomorski pravilnik za prijevoz opasnih tvari; IMO - Međunarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o industrijskoj sigurnosti i zdravlju (Japan); ISO - Međunarodna organizacija za standardizaciju; KECI - Popis postojećih kemikalija Koreje; LC50 - Smrtonosna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtonosna doza za 50% testirane populacije (Srednja smrtonosna doza); MARPOL - Međunarodna konvencija o sprječavanju onečišćenja s brodova; n.o.s. - Koji nije definiran drugačije; NO(A)EC - Nije promatrana (negativan) koncentracija učinka; NO(A)EL - Nije promatrano (negativan) razina učinka; NOELR - Nije primjetan učinak stope učitavanja; NZIoC - Popis kemikalija Novog Zelanda; OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj; OPPTS - Ured kemijske sigurnosti i sprječavanja onečišćenja; PBT - Postojana, bioakumulativna i otrovna tvar; PICCS - Popis kemikalija i kemijskih tvari Filipina; (Q)SAR - (Kvantitativno) Struktura aktivnosti odnosa; REACH - UREDBA (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, s izmjenama i dopunama
Uredbom Komisije (EU) 2020/878



Opteon™ XL41 (R-454B) Ohlađivač

Verzija 4.0	Datum revizije: 05.03.2025	Broj sigurnosno- tehničkog lista: 11335680-00010	Datum posljednjeg izdavanja: 23.01.2025 Datum prvog izdanja: 24.01.2024
----------------	-------------------------------	--	--

kemikalija; RID - Propisi o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom; SADT - Samoubranje temperature raspadanja; STL - Sigurnosno tehnički list; SVHC - posebno zabrinjavajuća tvar; SVHC - posebno zabrinjavajuća tvar; TCSI - Popis kemijskih tvari Tajvana; TECI - Tajlandski Postojeći popis kemijskih tvari; TRGS - Tehnička pravila za opasne tvari; TSCA - Zakon o kontroli otrovnih tvari (SAD); UN - Ujedinjeni narodi; vPvB - Vrlo postojani i vrlo bioakumulacijski

Dodatni podaci

Izvori ključnih podataka korištenih pri sastavljanju STL-a: Interni tehnički podaci, podaci o sirovinama iz sigurnosno tehničkog lista (SDS), globalnog portala o kemijskim tvarima (OECD eChem Portal) rezultati pretraživanja i Europske agencije za kemikalije, <http://echa.europa.eu/>

Razvrstavanje mješavine:

Zap. plin 1B H221

Stlač. plin Liquefied gas H280

Postupak razvrstavanja:

Na temelju podataka o proizvodima ili procjene

Na temelju podataka o proizvodima ili procjene

Predmeti u kojima su promjene napravljene na prethodnoj verziji označene su u tekstu ovog dokumenta od strane dvije vertikalne linije.

Informacija pružena u ovom sigurnosno podatkovnom listu prema našim saznanjima, informacijama i uvjerenju na dan objave je točna. Informacija je dizajnirana samo kao smjernica za sigurno rukovanje, korištenje, obradu, skladištenje, prijevoz, zbrinjavanje i ispuštanje i ne smatra se jamstvom ili specifikacijom kvalitete bilo koje vrste. Pružene informacije odnose se samo na određeni materijal naveden na vrhu ovog sigurnosno podatkovnog lista (SDS) i ne može biti valjan kada se materijal sigurnosno podatkovnog lista (SDS) koristi u kombinaciji s drugim materijalima ili u bilo kojem procesu, osim ako nije naveden u tekstu. Korisnici materijala trebaju pregledati informacije i preporuke u određenom kontekstu njegovog namjeravanog načina rukovanja, uporabe, prerade i skladištenja, uključujući procjenu prikladnosti materijala sigurnosno podatkovnom listu (SDS) u krajnjem proizvodu korisnika, ako je primjenjivo.

HR / HR