

Capstone™ FS-63 Fluorosurfactant

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/07/23
17.0	2024/11/25	1336770-00052	初回作成日: 2017/02/27

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : Capstone™ FS-63 Fluorosurfactant

SDS 整理番号 : 130000051604

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称 : ケマーズ株式会社

住所 : 東京都港区虎ノ門 4-1-17 神谷町プライムプレイス 日本

電話番号 : 050-3823-0500

緊急連絡電話番号 : 0120 081167

担当部署 : プロダクトスチュワードシップ&レギュラトリー

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : 表面活性剤

使用上の制限 : 工業用のみ。
この製品は、有効成分の最大濃度が 0.1 重量パーセント濃度を
超えない水性塗料以外の消費者用塗料用途には使用しないこ
と。
製品の販売者と医療用途について契約書で合意を得ている場合
を除き、体内移植または体液や体内組織に接触する医療用途に
ケマーズ™ 製品を使用または販売しないで下さい。より詳細な
情報に関しては、ケマーズの担当者にお問い合わせください。

2. 危険有害性の要約

化学品の GHS 分類

引火性液体 : 区分 3

急性毒性 (吸入) : 区分 1

眼に対する重篤な損傷性/眼
刺激性 : 区分 2A

特定標的臓器毒性 (単回ばく : 区分 3

Capstone™ FS-63 Fluorosurfactant

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/07/23
17.0	2024/11/25	1336770-00052	初回作成日: 2017/02/27

露)

特定標的臓器毒性 (反復ばく露) : 区分 2 (肝臓)

水生環境有害性 短期 (急性) : 区分 2

水生環境有害性 長期 (慢性) : 区分 1

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起語 : 危険

危険有害性情報 : H226 引火性液体及び蒸気。
H319 強い眼刺激。
H330 吸入すると生命に危険。
H336 眠気又はめまいのおそれ。
H373 長期にわたる、又は反復ばく露により臓器 (肝臓) の障害のおそれ。
H401 水生生物に毒性。
H410 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。

注意書き

: **安全対策:**
P210 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
P233 容器を密閉しておくこと。
P241 防爆型の【電気機器／換気装置／照明機器／機器】を使用すること。
P242 火花を発生させない工具を使用すること。
P243 静電気放電に対する措置を講ずること。
P260 ミスト／蒸気を吸入しないこと。
P264 取扱い後は皮膚をよく洗うこと。
P271 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
P273 環境への放出を避けること。
P280 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。
P284 換気が不十分な場合、呼吸用保護具を着用すること。

応急措置:
P303 + P361 + P353 皮膚 (又は髪) に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で

Capstone™ FS-63 Fluorosurfactant

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2024/07/23
17.0 2024/11/25 1336770-00052 初回作成日: 2017/02/27

洗うこと。

P304 + P340 + P310 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。直ちに医師に連絡すること。

P305 + P351 + P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

P314 気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。

P337 + P313 眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。

P391 漏出物を回収すること。

保管:

P403 + P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。

P405 施錠して保管すること。

廃棄:

P501 内容物／容器を承認された処理施設に廃棄すること。

GHS 分類に該当しない他の危険有害性

重要な徴候及び想定される非常事態の概要：高濃度の分解生成物を吸入すると、息切れ（肺浮腫）が起こることがある。

蒸気は空気と爆発性混合物を形成することがある。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：混合物

成分

化学名	CAS 番号	含有量 (% w/w)	官報公示整理番号
部分フッ素化アルコール、五酸化リン、アンモニウム塩の反応生成物	未特定	>= 30 - < 40	-
イソプロピルアルコール	67-63-0	20.1768	2-207

4. 応急措置

一般的アドバイス：事故の場合や、気分がすぐれないときは直ちに医者の診察を受ける。
症状が長引く場合、または疑問がある場合は、医師の指示を受ける。

Capstone™ FS-63 Fluorosurfactant

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/07/23
17.0	2024/11/25	1336770-00052	初回作成日: 2017/02/27

- 吸入した場合 : 吸い込んだ場合、新鮮な空気のある場所へ移動する。
呼吸していない場合には、人工呼吸を施す。
呼吸が困難な場合には酸素吸入を行う。
直ちに医師の手当てを受ける。
- 皮膚に付着した場合 : 接触した場合、直ちに皮膚を多量の水で洗い流す。
汚染した衣服および靴を脱ぐ。
症状が現れる場合には医療機関で診察を受ける。
- 眼に入った場合 : 接触した場合、直ちに多量の水で少なくとも 15 分間目を洗い流す。
簡単にできる場合には、コンタクトレンズを取り外す。
医療処置を受ける。
- 飲み込んだ場合 : 飲み込んだ場合、無理に吐かせない。
症状が現れる場合には医療機関で診察を受ける。
水で口をよくすすぐ。
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 : 吸入により次の症状が起こることがある :
呼吸器疾患
息切れ
肺浮腫
咳
刺激性
目に入った場合、次のような症状を引き起こすことがある。
涙
発赤
不快感
強い眼刺激。
吸入すると生命に危険。
眠気又はめまいのおそれ。
長年にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。
- 応急措置をする者の保護 : 救命救急要員は自らの安全に注意を払い、推奨されている保護衣を使用すること。曝露の可能性がある場合は、項目 8 の適切な個人保護具を参照のこと（項目 8 を参照）。
- 医師に対する特別な注意事項 : 支持療法および対症療法を受けること。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 水噴霧
耐アルコール泡消火剤
二酸化炭素 (CO₂)
粉末消火剤

Capstone™ FS-63 Fluorosurfactant

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/07/23
17.0	2024/11/25	1336770-00052	初回作成日: 2017/02/27

- 使ってはならない消火剤 : 大型棒状の水
- 特有の危険有害性 : 棒状水による消火は、火災が激しくなったり飛び火したりするので、行ってはならない。
かなりの距離にわたり逆火が考えられる。
蒸気は空気と混合して爆発性になることがある。
燃焼生成物への曝露は健康に害を及ぼす場合がある。
- 有害燃焼副産物 : フッ化水素
フッ化カルボニル
有毒である可能性のあるフッ素化物
エアロゾル化微粒子
炭素酸化物
- 特有の消火方法 : 現場の状況と周辺環境に応じて適切な消火手段を用いる。
未開封の容器を冷却するために水を噴霧する。
安全であれば未損傷コンテナを火災領域から離す。
区域から退避させること。
- 消火を行う者の保護 : 火災時には、自給式呼吸器を着用する。
保護具を使用する。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 安全な場所に避難する。
訓練を受けたもののみが、再度エリアに立ち入ることができる。
付近の発火源となるものを取り除く。
安全な取り扱いのアドバイス（項目 7 を参照）や、個人保護具の推奨事項に準拠（項目 8 を参照）。
- 環境に対する注意事項 : 環境への放出を避けること。
安全を確認してから、もれやこぼれを止める。
広範囲に広まるのを防ぐ（封じ込めまたはオイルバリアなどによる）。
汚染された洗浄水を保管し、処分する。
流出が著しく回収できない場合は、地方自治体に通報する。
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材 : 防爆用工具を使用しなければならない。
不活性な吸収材で吸収させる。
ガス／蒸気／ミストを水スプレージェットで抑える（除去する）。

Capstone™ FS-63 Fluorosurfactant

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/07/23
17.0	2024/11/25	1336770-00052	初回作成日: 2017/02/27

多量にこぼれた場合、防液堤を築く等の適切な封じ込め手段を講じて、広がらないようにすること。防液堤に使用した資材をポンプで吸い上げることができる場合には、回収した物質を適切な容器内に保管する。

漏洩物質を適切な吸収剤で除去すること。

本製品を放出、廃棄する際には、各地方自治体および国の規則に従って処理すること。その放出に使用された物質についても同様である。どの規則が適用されるかを確認する必要がある。

本 SDS の項目 13 および 15 において、地方自治体および国の法規制の記載あり。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策 : ばく露防止及び保護措置の項の設備対策を参照。

局所排気, 全体換気 : 十分な換気ができない場合は、局所排気装置を使用してください。
防爆型の【電気機器、換気装置、照明機器などの機器】を使用すること。

安全取扱注意事項 : ミスト／蒸気を吸入しないこと。
飲み込まない。
眼との接触を避ける。
皮膚への長期のまたは反復接触を避ける。
取扱い後は皮膚をよく洗うこと。
職場曝露調査の結果に基づき、産業性の衛生および安全性の実行規定に従い扱うこと
防爆用工具を使用しなければならない。
容器を密閉しておくこと。
熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
静電気放電に対して予防処置手段をとること。
漏れや廃棄物を防止し、環境への放出を最小限にするよう注意する。

分解生成物を吸い込まないでください。

接触回避 : 酸化剤

衛生対策 : 通常の使用中に化学物質へのばく露の可能性がある場合は、作業場所の近くにアイフラッシングシステムおよび安全シャワーを設置してください。
使用中は飲食及び喫煙を禁止する。

Capstone™ FS-63 Fluorosurfactant

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/07/23
17.0	2024/11/25	1336770-00052	初回作成日: 2017/02/27

汚染された衣服は再使用する前に洗濯すること。

保管

安全な保管条件 : 適切なラベルのついた容器に入れておく。
施錠して保管すること。
栓をしっかり閉める。
涼しい、換気の良い場所で保管する。
各国の規定に従って保管する。
熱や発火源から遠ざける。

混触禁止物質 : 次の製品種類といっしょに保管しない :
酸化性固体
酸化性液体

安全な容器包装材料 : 適さない材質: 知見なし。

8. ばく露防止及び保護措置**作業環境における成分別暴露限界/許容濃度**

成分	CAS 番号	指標 (暴露形態)	管理濃度 / 濃度基準値 / 許容濃度	出典
Propan-2-ol	67-63-0	ACL	200 ppm	安衛法 (管理濃度)
		OEL-C	400 ppm 980 mg/m ³	日本産業衛生学会 (許容濃度)
		TWA	200 ppm	ACGIH
		STEL	400 ppm	ACGIH

分解生成物の労働衛生上の露出限度

成分	CAS 番号	指標 (暴露形態)	管理濃度 / 許容濃度	出典
フッ化水素	7664-39-3	ACL	0.5 ppm	安衛法 (管理濃度)
		OEL-C	3 ppm 2.5 mg/m ³	日本産業衛生学会 (許容濃度)
	詳細情報: 経皮吸収			
		TWA	0.5 ppm (フッ素)	ACGIH
		C	2 ppm (フッ素)	ACGIH
炭酸ジフルオリド	353-50-4	TWA	2 ppm	ACGIH

Capstone™ FS-63 Fluorosurfactant

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2024/07/23
17.0 2024/11/25 1336770-00052 初回作成日: 2017/02/27

		STEL	5 ppm	ACGIH
二酸化炭素	124-38-9	OEL-M	5,000 ppm 9,000 mg/m ³	日本産業衛生学会（許容濃度）
		TWA	5,000 ppm	ACGIH
		STEL	30,000 ppm	ACGIH
一酸化炭素	630-08-0	OEL-M	50 ppm 57 mg/m ³	日本産業衛生学会（許容濃度）
詳細情報: 第1群: ヒトに対して生殖毒性を示すことが知られている物質				
		TWA	25 ppm	ACGIH

生物学的職業暴露限度

成分	CAS 番号	対象物質	生物学的試料	試料採取時期	許容濃度	出典
イソプロピルアルコール	67-63-0	アセトン	尿	週の後半の作業終了時	40 mg/l	ACGIH BEI

設備対策

: 処理により危険有害化合物が発生することがある（項目 10 を参照）。
作業場における曝露濃度を最低限に抑えること。
十分な換気ができない場合は、局所排気装置を使用してください。
防爆型の【電気機器、換気装置、照明機器などの機器】を使用すること。

保護具

呼吸用保護具

: 適切な局所排気装置が利用できない場合、またはばく露評価で推奨ガイドラインの範囲外のばく露が示された場合は、呼吸保護器具を使用しましょう。

フィルタータイプ

: 微粒子用、酸性ガス/蒸気用と有機蒸気用の複合タイプ

手の保護具

材質: ブチルゴム
破過時間: 480 min
手袋の厚さ: 0.89 mm

備考

: 危険物質の濃度や量により、作業場に合った化学物質防護手袋を選ぶこと。特殊作業に使用する上記の手袋の耐化学物質性を手袋の製造元に問い合わせることを推奨する。休憩前や終業時には手を洗う。

Capstone™ FS-63 Fluorosurfactant

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/07/23
17.0	2024/11/25	1336770-00052	初回作成日: 2017/02/27

眼の保護具 : 次の個人保護具を着用する :
安全ゴーグル

皮膚及び身体の保護具 : 化学的耐性データおよび局所における曝露可能性の評価に基づいて適切な保護衣を選択すること。
次の個人保護具を着用する :
爆発性雰囲気または引火の危険性があることが評価で示された場合は、難燃性帯電防止保護服を使用してください。
不浸透性の保護衣（手袋、前掛け、長靴など）を使用することで皮膚への接触を避ける。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態 : 液体

色 : 透明, 無色, 黄色

臭い : アルコール臭

臭いのしきい(閾)値 : データなし

融点／凝固点 : データなし

沸点又は初留点及び沸騰範囲 : データなし

可燃性（固体、気体） : 非該当

可燃性（液体） : 発火性（引火点参照）

爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界
爆発範囲の上限 / 可燃上限 : データなし
値

爆発範囲の下限 / 可燃下限 : データなし
値

引火点 : 26 ° C
方法: ペンスキーマルテンス密閉式引火点試験

分解温度 : > 200 ° C

Capstone™ FS-63 Fluorosurfactant

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/07/23
17.0	2024/11/25	1336770-00052	初回作成日: 2017/02/27

pH	:	7 - 8.5
蒸発速度	:	データなし
自然発火温度	:	データなし
粘度		
動粘度 (動粘性率)	:	データなし
溶解度		
水溶性	:	可溶
n-オクタノール／水分配係数 (log 値)	:	log Pow: 0.35 (この混合物の成分に関して)
蒸気圧	:	13.79 hPa (20 ° C) 溶剤
密度及び／又は相対密度		
密度	:	1.1 g/cm ³
相対ガス密度	:	データなし
爆発特性	:	爆発性なし
酸化特性	:	本製品は酸化性物質としては分類されない。
粒子特性		
粒子サイズ	:	非該当

10. 安定性及び反応性

反応性	:	反応性危険としては分類されない。
化学的安定性	:	通常の状態では安定。
危険有害反応可能性	:	引火性液体及び蒸気。 蒸気は空気と爆発性混合物を形成することがある。 強い酸化剤と反応することがある。 高温で有害な分解生成物が生成される。
避けるべき条件	:	熱、炎、火花。
混触危険物質	:	酸化剤

Capstone™ FS-63 Fluorosurfactant

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/07/23
17.0	2024/11/25	1336770-00052	初回作成日: 2017/02/27

危険有害な分解生成物

熱分解 : フッ化水素
炭酸ジフルオリド
二酸化炭素
一酸化炭素

11. 有害性情報

可能性のある暴露経路の情報 : 吸入
皮膚接触
摂取
眼に入った場合

急性毒性

吸入すると生命に危険。

製品:

急性毒性（経口） : LD50 (ラット): > 5,000 mg/kg
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

急性毒性（吸入） : 急性毒性推定値: (ラット): 0.005 mg/l
曝露時間: 4 h
試験環境: 粉じん/ミスト
方法: 専門家の判断
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

急性毒性（経皮） : LD50 (ラット): > 5,000 mg/kg
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

成分:

部分フッ素化アルコール、五酸化リン、アンモニウム塩の反応生成物:

急性毒性（経口） : LD50 (ラット): > 1,000 mg/kg
方法: OECD 試験ガイドライン 425
アセスメント: この物質または混合物は急性の経口毒性は無い。

急性毒性（吸入） : 概略致死濃度 (ラット): 0.047 mg/l
曝露時間: 4 h
試験環境: 粉じん/ミスト

急性毒性（経皮） : LD50 (ラット): > 1,000 mg/kg
方法: OECD 試験ガイドライン 402
アセスメント: この物質または混合物は急性の皮膚毒性は無い。

Capstone™ FS-63 Fluorosurfactant

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/07/23
17.0	2024/11/25	1336770-00052	初回作成日: 2017/02/27

い。

イソプロピルアルコール:

急性毒性（経口）	: LD50 (ラット): > 5,000 mg/kg
急性毒性（吸入）	: LC50 (ラット): > 25 mg/l 曝露時間: 6 h 試験環境: 蒸気
急性毒性（経皮）	: LD50 (ウサギ): > 5,000 mg/kg

皮膚腐食性／刺激性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:

部分フッ素化アルコール、五酸化リン、アンモニウム塩の反応生成物:

種	: ウサギ
方法	: OECD 試験ガイドライン 404
結果	: 皮膚刺激なし

イソプロピルアルコール:

種	: ウサギ
結果	: 皮膚刺激なし

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

強い眼刺激。

成分:

部分フッ素化アルコール、五酸化リン、アンモニウム塩の反応生成物:

種	: ウサギ
結果	: 眼への刺激なし
方法	: OECD 試験ガイドライン 405

イソプロピルアルコール:

種	: ウサギ
結果	: 眼への刺激、21 日以内に回復

呼吸器感作性又は皮膚感作性

皮膚感作性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

Capstone™ FS-63 Fluorosurfactant

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/07/23
17.0	2024/11/25	1336770-00052	初回作成日: 2017/02/27

呼吸器感作性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:**部分フッ素化アルコール、五酸化リン、アンモニウム塩の反応生成物:**

試験タイプ	: 局所リンパ節増殖試験 (LLNA)
暴露の主経路	: 皮膚接触
種	: マウス
方法	: OECD 試験ガイドライン 429
結果	: 陰性

イソプロピルアルコール:

試験タイプ	: ビューラー法
暴露の主経路	: 皮膚接触
種	: モルモット
方法	: OECD 試験ガイドライン 406
結果	: 陰性

生殖細胞変異原性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:**部分フッ素化アルコール、五酸化リン、アンモニウム塩の反応生成物:**

in vitro での遺伝毒性	: 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES) 方法: OECD 試験ガイドライン 471 結果: 陰性
-----------------	--

試験タイプ: in vitro 染色体異常試験 方法: OECD 試験ガイドライン 473 結果: 陰性
--

生殖細胞変異原性 - アセスメント	: 根拠が薄く生殖細胞突然変異源として分類することはできない。
-------------------	---------------------------------

イソプロピルアルコール:

in vitro での遺伝毒性	: 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES) 結果: 陰性
-----------------	---

試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験 結果: 陰性

in vivo での遺伝毒性	: 試験タイプ: 哺乳動物赤血球小核試験 (in vivo 細胞毒性試験) 種: マウス
----------------	---

Capstone™ FS-63 Fluorosurfactant

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/07/23
17.0	2024/11/25	1336770-00052	初回作成日: 2017/02/27

投与経路: 腹腔内注射
結果: 陰性

発がん性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:**イソプロピルアルコール:**

種	: ラット
投与経路	: 吸入(蒸気)
曝露時間	: 104 週
方法	: OECD 試験ガイドライン 451
結果	: 陰性

生殖毒性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:**部分フッ素化アルコール、五酸化リン、アンモニウム塩の反応生成物:**

妊娠に対する影響	: 試験タイプ: 生殖/発生毒性スクリーニング試験 種: ラット 投与経路: 飲み込んだ場合 方法: OECD 試験ガイドライン 415 結果: 陰性 備考: 類似する物質から得られたデータに基づく
胎児の発育への影響	: 試験タイプ: 生殖/発生毒性スクリーニング試験 種: ラット 投与経路: 飲み込んだ場合 方法: OECD 試験ガイドライン 414 結果: 陰性 備考: 類似する物質から得られたデータに基づく
生殖毒性 - アセスメント	: 証拠の重要性からすると、生殖毒性性物質として分類されない

イソプロピルアルコール:

妊娠に対する影響	: 試験タイプ: 二世代生殖毒性試験 種: ラット 投与経路: 飲み込んだ場合 結果: 陰性
胎児の発育への影響	: 試験タイプ: 受精卵および胎児発育 種: ラット

Capstone™ FS-63 Fluorosurfactant

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/07/23
17.0	2024/11/25	1336770-00052	初回作成日: 2017/02/27

投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陰性

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

眠気又はめまいのおそれ。

成分:

イソプロピルアルコール:

アセスメント : 眠気又はめまいのおそれ。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

長期にわたる、又は反復ばく露により臓器（肝臓）の障害のおそれ。

成分:

部分フッ素化アルコール、五酸化リン、アンモニウム塩の反応生成物:

暴露の主経路 : 飲み込んだ場合
標的臓器 : 肝臓
アセスメント : 濃度範囲>10~100 mg/kg 体重では動物における重大な健康への悪影響が発生した。

反復投与毒性**成分:**

部分フッ素化アルコール、五酸化リン、アンモニウム塩の反応生成物:

種 : ラット, オスおよびメス
LOAEL : 3.6 mg/kg
投与経路 : 飲み込んだ場合
曝露時間 : 90 Days
方法 : OECD 試験ガイドライン 408
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

種 : ラット, オス
NOAEL : 100 mg/kg
LOAEL : 1,000 mg/kg
投与経路 : 皮膚接触
曝露時間 : 28 Days
方法 : OECD 試験ガイドライン 410
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

イソプロピルアルコール:

種 : ラット
NOAEL : 12.5 mg/l

Capstone™ FS-63 Fluorosurfactant

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/07/23
17.0	2024/11/25	1336770-00052	初回作成日: 2017/02/27

投与経路	: 吸入(蒸気)
曝露時間	: 104 週

誤えん有害性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

12. 環境影響情報

生態毒性

成分:

部分フッ素化アルコール、五酸化リン、アンモニウム塩の反応生成物:

魚毒性	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (ニジマス)): > 36.4 mg/l 曝露時間: 96 h 方法: OECD 試験ガイドライン 203 備考: 類似する物質から得られたデータに基づく
ミジンコ等の水生無脊椎動物 に対する毒性	: EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): > 3.24 mg/l 曝露時間: 48 h 方法: OECD 試験ガイドライン 202 備考: 類似する物質から得られたデータに基づく
藻類／水生生物に対する毒性	: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): > 22.44 mg/l 曝露時間: 72 h 方法: OECD 試験ガイドライン 201 備考: 類似する物質から得られたデータに基づく 最大無影響濃度 (Pseudokirchneriella subcapitata (緑藻)): 22.44 mg/l 曝露時間: 72 h 方法: OECD 試験ガイドライン 201 備考: 類似する物質から得られたデータに基づく
魚毒性 (慢性毒性)	: 最大無影響濃度 (Oncorhynchus mykiss (ニジマス)): 0.88 mg/l 曝露時間: 90 d 方法: OECD 試験ガイドライン 210 備考: 類似する物質から得られたデータに基づく
ミジンコ等の水生無脊椎動物 に対する毒性 (慢性毒性)	: 最大無影響濃度 (Daphnia magna (オオミジンコ)): 0.0093 mg/l 曝露時間: 21 d 方法: OECD 試験ガイドライン 211 備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

Capstone™ FS-63 Fluorosurfactant

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/07/23
17.0	2024/11/25	1336770-00052	初回作成日: 2017/02/27

M-ファクター (水生環境有害 : 10
性 長期 (慢性))

イソプロピルアルコール:

魚毒性 : LC50 (Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ)): 9,640 mg/l
曝露時間: 96 h

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (Daphnia magna (オオミジンコ)): > 10,000 mg/l
に対する毒性 曝露時間: 24 h

微生物に対する毒性 : EC50 (Pseudomonas putida (シュードモナス - プチダ)): > 1,050 mg/l
曝露時間: 16 h

残留性・分解性**成分:****部分フッ素化アルコール、五酸化リン、アンモニウム塩の反応生成物:**

生分解性 : 結果: 易分解性ではない。
方法: OECD 試験ガイドライン 301D
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

イソプロピルアルコール:

生分解性 : 結果: 急速分解可能

BOD/COD : BOD: 1,19 (BOD5 (5日以内に生化学的酸素要求))
COD: 2,23
BOD/COD: 53 %

生体蓄積性**成分:****部分フッ素化アルコール、五酸化リン、アンモニウム塩の反応生成物:**

生体蓄積性 : 種: Oncorhynchus mykiss (ニジマス)
生物濃縮因子 (BCF): 4
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

イソプロピルアルコール:

n-オクタノール/水分配係数 : log Pow: 0.05
(log 値)

Capstone™ FS-63 Fluorosurfactant

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/07/23
17.0	2024/11/25	1336770-00052	初回作成日: 2017/02/27

土壌中の移動性

データなし

オゾン層への有害性

非該当

他の有害影響

成分:

部分フッ素化アルコール、五酸化リン、アンモニウム塩の反応生成物:

PBT および vPvB の評価結果 : PBT 物質

生態系に関する追加情報 : 与えられた情報は、成分のデータと類似製品の生態有毒のデータに基づいています。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

残余廃棄物 : 地方自治体の規制に従い処分する。
廃棄物を下水へ排出してはならない。汚染容器及び包装 : 空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、認可を受けた廃棄物処理業者に委託する。
残留物の残る空の容器は危険な可能性があります。
このような容器に圧力をかけたり、切ったり、はんだ付けしたり、ロウ付けしたり、ドリルで穴をあけたり、曲げたり、熱や炎、火花もしくはその他の可燃性物質にさらさないでください。爆発や死傷事故を引き起こす可能性があります。
特に指定が無い場合、未使用品として廃棄する。

14. 輸送上の注意

国際規制

陸上輸送 (UNRTDG)

国連番号 (UN number)	: UN 1993
国連輸送名 (Proper shipping name)	: FLAMMABLE LIQUID, N. O. S. (Propan-2-ol)
国連分類 (Class)	: 3
容器等級 (Packing group)	: III
ラベル (Labels)	: 3
環境有害性	: 非該当

航空輸送 (IATA-DGR)

Capstone™ FS-63 Fluorosurfactant

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/07/23
17.0	2024/11/25	1336770-00052	初回作成日: 2017/02/27

UN/ID 番号 (UN/ID number) : UN 1993
国連輸送名 (Proper shipping name) : Flammable liquid, n.o.s.

(Propan-2-ol)
国連分類 (Class) : 3
容器等級 (Packing group) : III
ラベル (Labels) : Flammable Liquids
梱包指示 (貨物機) (Packing instruction (cargo aircraft)) : 366
梱包指示 (旅客機) (Packing instruction (passenger aircraft)) : 355

海上輸送 (IMDG-Code)

国連番号 (UN number) : UN 1993
国連輸送名 (Proper shipping name) : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(Propan-2-ol, Reaction mass of mixed (3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-tridecafluorooctyl) phosphates, ammonium salts)

国連分類 (Class) : 3
容器等級 (Packing group) : III
ラベル (Labels) : 3
EmS コード (EmS Code) : F-E, S-E
海洋汚染物質 (該当・非該当) : 該当
(Marine pollutant)

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質 (該当・非該当)
供給された状態の製品には非該当。

国内規制

国の特定の法規制は、項目 15 を参照する。

特別の安全対策

ここに提供されている輸送分類は、情報の目的だけのため、本安全データシートの中で解説されるように開梱された材料の特性のみに基づいています。輸送分類は、交通手段、パッケージサイズと地域や地方の規則の変更により、変更される可能性があります。

緊急時応急措置指針番号 : 128

15. 適用法令**関連法規****消防法**

第四類, 第二石油類, 水溶性液体, (2000 リットル), 危険等級 III

Capstone™ FS-63 Fluorosurfactant

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/07/23
17.0	2024/11/25	1336770-00052	初回作成日: 2017/02/27

化審法

優先評価化学物質

化学名	番号
イソプロピルアルコール	102

労働安全衛生法

製造等が禁止される有害物

非該当

製造の許可を受けるべき有害物

非該当

健康障害防止指針公表物質

非該当

変異原性の認められた化学物質（既存化学物質）

非該当

変異原性の認められた化学物質（新規届出化学物質）

非該当

名称等を通知すべき危険物及び有害物

法第 57 条の 2（施行令別表第 9）

化学名	含有量 (%)	備考
プロピルアルコール	20.1768	-

名称等を表示すべき危険物及び有害物

法第 57 条（施行令第 18 条）

化学名	備考
プロピルアルコール	-

皮膚等障害化学物質 不浸透性の保護具等の使用義務物質（労働安全衛生規則第 594 条の 2）

非該当

がん原性物質（労働安全衛生規則第 577 条の 2）

非該当

特定化学物質障害予防規則

非該当

鉛中毒予防規則

非該当

四アルキル鉛中毒予防規則

非該当

有機溶剤中毒予防規則

第二種有機溶剤等

Capstone™ FS-63 Fluorosurfactant

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/07/23
17.0	2024/11/25	1336770-00052	初回作成日: 2017/02/27

労働安全衛生法施行令 - 別表第一 (危険物)

引火性の物

毒物及び劇物取締法

非該当

化学物質排出把握管理促進法

非該当

高圧ガス保安法

非該当

火薬類取締法

非該当

船舶安全法

危規則第 2, 3 条危険物告示別表第 1: 引火性液体類

航空法

施行規則第 194 条危険物告示別表第 1: 引火性液体

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

ばら積み輸送 : 有害液体物質(Z 類)

個品輸送 : 海洋汚染物質

麻薬及び向精神薬取締法

麻薬向精神薬原料 (輸出・輸入許可)

非該当

特定麻薬向精神薬原料 (輸出・輸入許可)

非該当

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

特別管理産業廃棄物

16. その他の情報

本 SDS において労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます

その他の情報 : Capstone™ および関連のあるロゴは、The Chemours Company FC, LLC の著作権または商標です。
Chemours™ および Chemours Logo は The Chemours Company の商標です。
ご使用の前に、ケマーズ社の安全情報をお読み下さい。
更に詳しい情報が必要な場合は、各地のケマーズ支社または指定代理店にお問い合わせください。

Capstone™ FS-63 Fluorosurfactant

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/07/23
17.0	2024/11/25	1336770-00052	初回作成日: 2017/02/27

詳細情報

引用文献 : 自社技術データ、原材料 SDS に基づくデータ、OECD eChem
ポータルおよび欧州化学物質局 <http://echa.europa.eu/> の検索結果

以前バージョンから変更された項目は本文書では 2 本線で強調表示されています。

日付フォーマット : 年/月/日

その他の略語の全文

ACGIH : 米国。ACGIH 限界閾値 (TLV)
ACGIH BEI : ACGIH - 生物学的暴露指標 (BEI)
安衛法 (管理濃度) : 作業環境評価基準、健康障害防止指針
日本産業衛生学会 (許容濃度) : 日本産業衛生学会 許容濃度等の勧告 -I. 化学物質の許容濃度

ACGIH / TWA : 8 時間、時間加重平均
ACGIH / STEL : 短時間暴露限界
ACGIH / C : 天井値
安衛法 (管理濃度) / ACL : 管理濃度、基準濃度
日本産業衛生学会 (許容濃度) / OEL-M : 許容濃度
日本産業衛生学会 (許容濃度) / OEL-C : 最大許容濃度

AIIC - オーストラリアの工業化学品インベントリ; ANTT - ブラジル国家輸送機関; ASTM - 米国材料試験協会; bw - 体重; CMR - 発ガン性、変異原性、生殖毒性があるとされる物質; DIN - ドイツ規格協会基準; DSL - 国内物質リスト (カナダ); ECx - 任意の X% の反応を及ぼすと考えられる濃度; ELx - 任意の X% の反応を及ぼすと考えられる負荷割合; EmS - 緊急時のスケジュール; ENCS - 化審法の既存化学物質リスト; ErCx - 任意の X% の反応を及ぼすと考えられる成長率; ERG - 緊急対応の手引き; GHS - 世界調和システム; GLP - 試験実施規範; IARC - 国際がん研究機関; IATA - 国際航空運送協会; IBC - 危険化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則; IC50 - 50% 阻害濃度; ICAO - 国際民間航空機関; IECSC - 中国現有化学物質名録; IMDG - 国際海上危険物規程; IMO - 国際海事機関; ISHL - 労働安全衛生法 (日本); ISO - 国際標準化機構; KECI - 韓国既存化学物質名録; LC50 - 50% 致死濃度; LD50 - 50% 致死量 (半数致死量); MARPOL - 船舶による汚染の防止のための国際条約; n. o. s. - 他に品名が明示されているものを除く; Nch - テリ規則; NO(A)EC - 無有害性影響濃度; NO(A)EL - 無有害性影響レベル; NOELR - 無有害性影響負荷割合; NOM - メキシコ公式規則; NTP - 米国国家毒性プログラム; NZIoC - ニュージーランド化学物質台帳; OECD - 経済協力開発機構; OPPTS - 化学物質安全性・公害防止局; PBT - 難分解性・生体蓄積性・有毒性 (物質); PICCS - フィリピン化学物質インベントリ; (Q)SAR - (定量的) 構造活性相関; REACH - 化学物質の登録、評価、認可および登録 (REACH) に関する規則 (EC) No 1907/2006; SADT - 自己加速分解温度; SDS - 安全データシート; TECI - タイに既存の化学物質のインベントリ; TCSI - 台湾化学物質インベントリ; TDG - 危険物輸送; TSCA - 有害物質規制法 (米国); UN - 国連; UNRTDG

Capstone™ FS-63 Fluorosurfactant

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日: 2024/07/23
17.0	2024/11/25	1336770-00052	初回作成日: 2017/02/27

- 国際連合危険物輸送勧告: vPvB - 非常に難分解及び非常に高蓄積性; WHMIS - 作業場危険有害性物質情報システム

この安全データシート(以下「SDS」という)で提供する情報(以下「本情報」という)は、本書作成時点において、弊社の最善の知識、情報、及び信念のもとで正確であると判断したものです。本情報は、製品の安全な取扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄及び漏洩に関するガイダンスとしてのみ作成されており、いかなる保証又は品質規格をなすものではありません。本情報は、SDSの頭書に示されている特定された製品に関するものであり、当該本製品が他の製品と組み合わせ、又はプロセス中で使用される場合、本文中に言及がない限り、有効にはならない可能性があります。本製品の使用者各位においては、本情報及び推奨事項を適用する場合に、使用者各位の最終製品における本製品の適切な評価を含めて、使用者各位の意図する方法での特定の状況における本製品の取扱い、使用、処理、及び保管について、確認願います。

JP / JA