

ÖRYGGISBLAÐ

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, eins og henni var breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/878



Opteon™ XP10 (R-513A) Refrigerant

Útgáfa 3.0	Dagsetning endurskoðunar: 05.03.2025	SDS-númer: 2100649-00024	Dagsetning síðustu útgáfu: 23.01.2025 Dagsetning fyrstu útgáfu: 19.10.2017
---------------	---	-----------------------------	---

1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

1.1 Vörukenni

Viðskiptaheiti : Opteon™ XP10 (R-513A) Refrigerant

SDS-Identcode : 130000051352

1.2 Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

Notkun efnis eða efnablöndu : Kælimiðill

Ráðlagðar takmarkanir á notkun : Eingöngu ætlað til uppsetningar og notkunar í iðnaði og í atvinnuskyni.

1.3 Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

Fyrirtæki : Chemours Netherlands B.V.
Baanhoekweg 22
3313 LA Dordrecht Netherlands

Símanúmer : +31-(0)-78-630-1011

Bréfsími : +31-78-6163737

Netfang þess sem ber ábyrgð á öryggisblöðum SDS : sds-support@chemours.com

1.4 Neyðarsímanúmer

+(44)-870-8200418 (CHEMTREC - Recommended) ; 543 2222 (Poison center phone number - Landspítal)

2. LIÐUR: Hættugreining

2.1 Flokkun efnisins eða blöndunnar

Flokkun (REGLUGERÐ (EB) nr. 1272/2008)

Loftegundir undir þrýstingi, Fljótandi gas H280: Inniheldur lofttegund undir þrýstingi, getur sprungið við upphitun.

2.2 Merkingaratriði

Merking (REGLUGERÐ (EB) nr. 1272/2008)

ÖRYGGISBLAÐ

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, eins og henni var breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/878



Opteon™ XP10 (R-513A) Refrigerant

Útgáfa 3.0 Dagsetning endurskoðunar: 05.03.2025 SDS-númer: 2100649-00024 Dagsetning síðustu útgáfu: 23.01.2025
Dagsetning fyrstu útgáfu: 19.10.2017

Hættutákn

:



Hættutákn

:

Varúð

Hættusetningar

:

H280 Inniheldur lofttegund undir þrýstingi, getur sprungið við upphitun.

Varnaðarsetningar

:

Geymsla:

P410 + P403 Hlífið við sólarljósi. Geymist á vel loftræstum stað.

|| Inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegundir. (HFC-1234yf, HFC-134a)

2.3 Aðrar hættur

Í efni/efnablöndunni eru engir þættir sem teljast þrávirkir, safnast fyrir í lífverum og eitraðir (PBT-efni) eða mjög þrávirkir og mjög þrávirk efni sem safnast fyrir í lífverum í miklum mæli (vP-vB-efni) sem nemur 0,1% eða meira.

Vistfræðilegar upplýsingar: Efnið/blandan inniheldur ekki hluti sem eru taldir hafa innkirtlatrufandi eiginleika samkvæmt REACH f-lið 57. gr. eða úthlutaðri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605 í stigum 0,1% eða hærri.

Eiturefnafræðilegar upplýsingar: Efnið/blandan inniheldur ekki hluti sem eru taldir hafa innkirtlatrufandi eiginleika samkvæmt REACH f-lið 57. gr. eða úthlutaðri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605 í stigum 0,1% eða hærri.

Gufur eru þyngri en loft og geta valdið köfnun með því að þrengja burt súrefni í andrúmsloftinu. Röng notkun eða vísitandi misnotkun með innöndun getur valdið dauða án undangenginna einkenna, vegna áhrifa á hjarta. Hröð uppgufun efnisins getur valdið kali. Getur rutt frá sér súrefni og þannig valdið bráðri köfnun.

3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

3.2 Blöndur

Efnispættir

Efnafræðilegt heiti	CAS-nr. EB-nr. Stuðulnúmer Skráningarnúmer	Flokkun	Styrkleiki (% w/w)
2,3,3,3-Tetrafluoropropene#	754-12-1 468-710-7 01-0000019665-61	Flam. Gas 1B; H221 Press. Gas Liquefied gas; H280	55,72

ÖRYGGISBLAÐ

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, eins og henni var breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/878



Opteon™ XP10 (R-513A) Refrigerant

Útgáfa 3.0 Dagsetning endurskoðunar: 05.03.2025 SDS-númer: 2100649-00024 Dagsetning síðustu útgáfu: 23.01.2025
Dagsetning fyrstu útgáfu: 19.10.2017

1,1,1,2-Tetrafluoroethane#	811-97-2 212-377-0 01-2119459374-33	Press. Gas Liquefied gas; H280	44
----------------------------	---	--------------------------------------	----

Útskýringar á skammstöfunum eru í 16. kafla
#: Efni sem eru tilgreind án skyldu

4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálpi

4.1 Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi

- Almenn ráðgjöf : Leitaðu umsvifalaust læknis ef slys ber að höndum eða ef lasleika verður vart.
Leitið læknis ef einkennin hverfa ekki eða ef einhver vafi leikur á.
- Verndun þeirra sem veita skyndihjálpi : Engra sérstakra varúðarrástafana er þörf fyrir veitendur skyndihjálpar.
- Ef efninu er andað að sér : Ef efninu er andað að sér skal flytja viðkomandi í ferskt loft.
Veitið öndunarhjálpi ef sjúklingurinn andar ekki.
Gefið súrefni ef sjúklingur á erfitt með öndun.
Leitið umsvifalaust læknis.
- Ef efnið berst á húð : Vermíð kalna líkamshluta með volgu vatni. Ekki nudda skaddaða svæðið.
Leitið umsvifalaust læknis.
- Ef efnið kemst í auga : Leitið umsvifalaust læknis.
- Ef efnið er gleypt : Inntaka þykir ekki líkleg váhrifaleið.

4.2 Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tæfn

- Einkenni : Getur valdið hjartsláttartruflunum.
- Önnur einkenni sem hugsanlega tengjast misnotkun eða innöndun eru
Hjartanæming
Svæfingaráhrif
Aðsvif
Svimi
rugl
Skortur á samhæfingu
Sljóleiki
Meðvitundarleysi
- Snerting við húð getur valdið eftirtöldum áhrifum:
Erting
Vefjabólga
Kláði

ÖRYGGISBLAÐ

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, eins og henni var breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/878



Opteon™ XP10 (R-513A) Refrigerant

Útgáfa 3.0	Dagsetning endurskoðunar: 05.03.2025	SDS-númer: 2100649-00024	Dagsetning síðustu útgáfu: 23.01.2025 Dagsetning fyrstu útgáfu: 19.10.2017
---------------	---	-----------------------------	---

Óþægindi
Roði

Snerting við augu getur kallað fram eftirfarandi einkenni tárarennslis
Roði
Óþægindi

Áhættuþættir : Lofttegundin þrengir burt súrefni í andrúmsloftinu.
Snerting við vökvann eða kælda lofttegund getur valdið frostbiti og kali.

4.3 Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Meðhöndlun : Vegna hugsanlegrar truflunar á hjartsláttartruflunum, skal nota katekólamínlyf eins og adrenalín, sem getur verið notað við neyðaraðstoð, með sérstakri varúð.

5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1 Slökkvibúnaður

Viðeigandi slökkvimiðlar : Á ekki við
Brennir ekki

Óhentugir slökkvimiðlar : Á ekki við
Brennir ekki

5.2 Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

Sérstakar hættur við slökkvistarf : Snerting við myndefni frá bruna geta verið hættuleg heilsu. Ef hitastig hækkar er hætt á að ílátin springi vegna þess hve gufuprýstingurinn er hár.

Hættuleg brennsluefni : Vetrísflúoríð
Flúorsambönd
Kolefnisoxíð
karbónýlflúoríð

5.3 Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Sérstakur hlífðarbúnaður fyrir slökkvilið : Notið sjálfstætt öndunartæki við slökkvistarf ef nauðsyn krefur. Notið persónuhlífar.

Sérstakar slökkviaðferðir : Beitið slökkviaðgerðum sem henta aðstæðum og umhverfi á viðkomandi stað.
Verið í fjarlægð frá eldinum við slökkvistörf vegna sprengihættu.
Notið vatnsúða til að kæla óopnuð ílát.
Fjarlægið óskemmd ílát af brunasvæði ef slíkt er óhætt.
Rýmið svæðið.

Opteon™ XP10 (R-513A) Refrigerant

Útgáfa 3.0	Dagsetning endurskoðunar: 05.03.2025	SDS-númer: 2100649-00024	Dagsetning síðustu útgáfu: 23.01.2025 Dagsetning fyrstu útgáfu: 19.10.2017
---------------	---	-----------------------------	---

6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysn**6.1 Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir**

Varúðarráðstafanir fyrir fólk : Flytjið starfsfólk á örugga staði.
Látið vökvann ekki komast í snertingu við húð (kalhætta).
Loftræstið svæðið.
Fara skal að ábendingum um örugga meðferð (sjá kafla 7) og ráðleggingum um persónuhlífar (sjá kafla 8).

6.2 Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins : Forðist losun út í umhverfið.
Komið í veg fyrir frekari leka eða að meira hellist niður sé það hættulaust.
Haldið menguðu þvottavatni til haga og fargið því.

6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

Hreinsunaraðferðir : Loftræstið svæðið.
Staðbundnar eða landsbundnar reglugerðir kunna að eiga við um losun og förgun þessa efnis, sem og þeirra efna og vara sem notaðar eru til hreinsunar við losun. Athuga þarf hvaða reglur eiga við á hverjum stað.
Í 13. og 15. kafla þessa öryggisblaðs eru upplýsingar um tiltekna staðbundnar eða landsbundnar reglugerðir.

6.4 Tilvísun í aðra liði

Sjá kafla: 7, 8, 11, 12 og 13.

7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla**7.1 Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun**

Tæknilegar ráðstafanir : Notið verkfæri sem eru kvörðuð samkvæmt æskilegum þrýstingi í hylki. Notið búnað sem hindrar bakflæði í rörum.
Lokið ventlinum eftir hverja notkun og þegar ílátið er tomt.

Staðbundin loftræsting / heildarloftræsting : Notið efnið aðeins með fullnægjandi loftræstingu.

Ábendingar um örugga meðhöndlun : Gætið þess að anda ekki inn lofttegund.
Meðhöndlist í samræmi við góðar öryggis- og hollustustarf-svenjur á grundvelli niðurstaðna váhrifamats á vinnustaðnum.
Klæðist kuldaeinangrandi hönskum/ andlitshlífum/ augnhlífum.
Lokuhlífar og skúfaðir tappar í úttaksop þurfa að vera á sínum stað nema loki ílátsins sé tryggilega tengdur lagnakerfi að notkunarstað.
Komið í veg fyrir bakstreymi í gasgeyminn.
Notið einstefnuloka eða einstefnugildru í losunarlögn til að koma í veg fyrir hættulegt bakflæði inn í hylkið.
Notið þrýstijafnara þegar hylki er tengt við lagnir eða kerfi með

Opteon™ XP10 (R-513A) Refrigerant

Útgáfa 3.0	Dagsetning endurskoðunar: 05.03.2025	SDS-númer: 2100649-00024	Dagsetning síðustu útgáfu: 23.01.2025 Dagsetning fyrstu útgáfu: 19.10.2017
---------------	---	-----------------------------	---

lægri þrýsting (<3000 psig).
Lokið ventlinum eftir hverja notkun og þegar ílátið er tomt.
Breytið EKKI tengjum eða komið þeim fyrir með afli.
Komið í veg fyrir að vatn komist í gasgeyminn.
Reynið aldrei að lyfta hylki með því að beita hettunni.
Ekki má draga, renna né velta hylkjum.
Notið viðeigandi handvagn til að færa hylkin úr stað.
Haldið fjarri hitagjöfum og íkveikjuvöldum.
Gerið varúðarráðstafanir gegn stöðurafragnni.
Gætið þess að koma í veg fyrir að efni fari til spillis eða myndun úrgangs og lágmarkið losun út í umhverfið.

Hreinlætisráðstafanir : Ef líkur eru á váhrifum frá kemískum efnum við eðlilega notkun, komið þá upp augnskolskerfum og öryggissturtum nærri vinnusvæði. Neytið hvorki matar né drykkjar meðan á notkun stendur. Reykingar bannaðar. Þvoið menguð föt áður en þau eru notuð aftur.

7.2 Öruggr geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

Kröfur um geymslusvæði og gáma : Geyma skal hylkin lóðrétt og tryggilega fest til að koma í veg fyrir að þau detti eða velti. Haldið fullum ílátum og tómum aðskildum. Efnið má ekki geyma nærri brennanlegum efnum. Forðist svæði þar sem salt eða önnur ætandi efni eru fyrir hendi. Geymist í vel merktum ílátum. Geymist á köldum og vel loftræstum stað. Verjið gegn beinu sólarljósi. Geymist í samræmi við sértækar landsbundnar reglur.

Ábendingar um geymslu með öðrum efnum : Geymið ekki með eftirfarandi vörutegundum:
Sjálfhvarfgjörn efni og efnablöndur
Lífræn peroxíð
Oxandi efni
Eldfimir vökvar
Eldfim fastefni
Loftkveikjandi vökvar
Loftkveikjandi fastefni
Sjálfhitandi efni og efnablöndur
Efni og efnablöndur sem mynda eittraðar lofttegundir í snertingu við vatn
Sprengiefni
Efnum og efnablöndum sem valda mjög bráðri eitrun
Efnum og efnablöndum sem valda bráðri eitrun
Efnum og efnablöndum sem valda langvinnri eitrun

Geymslutími : > 10 yr

Ráðlagt geymsluhitastig : < 52 °C

Frekari upplýsingar um stöðugleika við geymslu : Varan hefur ótiltekið geymslupól sé hún geymd rétt.

7.3 Sértæk, endanleg notkun

ÖRYGGISBLAÐ

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, eins og henni var breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/878



Opteon™ XP10 (R-513A) Refrigerant

Útgáfa 3.0 Dagsetning endurskoðunar: 05.03.2025 SDS-númer: 2100649-00024 Dagsetning síðustu útgáfu: 23.01.2025
Dagsetning fyrstu útgáfu: 19.10.2017

Sérstök notkun : Engar upplýsingar liggja fyrir

8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar

8.1 Eftirlitsbreytur

Viðmiðunarmörk váhrifa á vinnustað

Inniheldur engin efni sem brjóta í bága við takmörk á váhrifum í starfi.

Afleitt hámark án merkjanlegra áhrifa (DNEL) samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006

Heiti efnis	Endanleg notkun	Váhrifaleiðir	Möguleg áhrif á heilbrigði	Gildi
2,3,3,3-Tetrafluoropropene	Starfsfólk	Innöndun	Langvarandi altæk áhrif	950 mg/m ³
1,1,1,2-Tetrafluoroethane	Starfsfólk	Innöndun	Langvarandi altæk áhrif	13936 mg/m ³
	Neytendur	Innöndun	Langvarandi altæk áhrif	2476 mg/m ³

Styrkur þar sem engin áhrif eru fyrirsjáanleg (PNEC) samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006

Heiti efnis	Umhverfishólf	Gildi
2,3,3,3-Tetrafluoropropene	Ósalt vatn	0,1 mg/l
	Ósamfelld notkun/losun	1 mg/l
	Vatnsset	1,51 mg/kg þurrvigt (þurrv.)
	Jarðvegur	1,49 mg/kg þurrvigt (þurrv.)
	Sjávarvatn	0,01 mg/l
	Sjávarset	0,151 mg/kg þurrvigt (þurrv.)
1,1,1,2-Tetrafluoroethane	Ósalt vatn	0,1 mg/l
	Sjávarvatn	0,01 mg/l
	Ósamfelld notkun/losun	1 mg/l
	Vatnsset	0,75 mg/kg þurrvigt (þurrv.)
	Skólphreinsistöð	73 mg/l

8.2 Váhrifavarnir

Tæknilegar ráðstafanir

Tryggið góða loftræstingu, einkum á lokuðum rýmum.

Lágmarka skal styrk efnisins sem hægt er að komast í snertingu við á vinnustað.

Persónuhlífar

Hlíðargleraugu/ andlitsvörn : Notið eftirtalдар persónuhlífar:
Efnapólin hlíðargleraugu verður að nota.
Andlitshlíf
Búnaður skal vera í samræmi við ÍST staðal EN 166

ÖRYGGISBLAÐ

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, eins og henni var breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/878



Opteon™ XP10 (R-513A) Refrigerant

Útgáfa 3.0	Dagsetning endurskoðunar: 05.03.2025	SDS-númer: 2100649-00024	Dagsetning síðustu útgáfu: 23.01.2025 Dagsetning fyrstu útgáfu: 19.10.2017
---------------	---	-----------------------------	---

Hlíðarhanskar Efni	:	Kuldapólnir hanskar
Athugasemdir	:	Hanska til varnar gegn efnaáreiti þarf að velja eftir eðli vinnunnar og styrk og magni hættulegra efna. Við mælum með því að fá upplýsingar frá framleiðanda um efnaþol áður nefndra hanska fyrir sérstaka notkun. Þvoið hendurnar fyrir vinnuhlé og í lok vinnudags. Gegnþrengingartími fyrir þetta efni liggur ekki fyrir. Skiptu oft um hanska!
Húð- og líkamshlífar	:	Þvoið húðina vandlega eftir snertingu.
Öndunargríma	:	Notið öndunargrímu með yfirþrýstingi ef einhver möguleiki er á óheftri losun, ef váhrifastig er ekki þekkt.
Ráðstafanir til verndar	:	Klæðist kuldaeinangrandi hönskum/ andlitshlífum/ augnhlífum.

9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9.1 Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

Eðlisástand	:	Fljótandi gas
Litur	:	litlaust
Lykt	:	óverulegt, líkist eter
Lyktarmörk	:	Engar upplýsingar liggja fyrir
Bræðslumark og frostmark	:	Engar upplýsingar liggja fyrir
Upphafssuðumark og suðumarksbil	:	-29,2 °C
Eldfimi (föst efni, lofttegundir)	:	Brennir ekki
Efra sprengimark / Efra eldfimimark	:	Efra eldfimimark Aðferð: ASTM E681 Engin.
Neðra sprengimark / Neðra eldfimimark	:	Neðra eldfimimark Aðferð: ASTM E681 Engin.

ÖRYGGISBLAÐ

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, eins og henni var breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/878



Opteon™ XP10 (R-513A) Refrigerant

Útgáfa 3.0	Dagsetning endurskoðunar: 05.03.2025	SDS-númer: 2100649-00024	Dagsetning síðustu útgáfu: 23.01.2025 Dagsetning fyrstu útgáfu: 19.10.2017
---------------	---	-----------------------------	---

Blossamark	: Á ekki við
Sjálfsíkveikjumark	: Engar upplýsingar liggja fyrir
Niðurbrotshitastig	: Engar upplýsingar liggja fyrir
pH	: Engar upplýsingar liggja fyrir
Seigja Eðlisseigja	: Á ekki við
Leysni Vatnsleysni	: Engar upplýsingar liggja fyrir
Deilistuðull: n-oktanól/vatn	: Á ekki við
Gufuþrýstingur	: 7.063,6 hPa (25 °C)
Eðlismassi	: 1,17 (25 °C)
Eðlismassi gufu	: 3,83 (Loft = 1,0)
Einkenni agna Kornastærð	: Á ekki við

9.2 Aðrar upplýsingar

Sprengiefni	: Ekki sprengifimur
Eldmyndandi (oxandi) eiginleikar	: Efnið eða efnablandan er ekki flokkað/flokkuð sem eldnærandi.
Uppgufunarhraði	: > 1 (CCL4=1.0)

Opteon™ XP10 (R-513A) Refrigerant

Útgáfa 3.0	Dagsetning endurskoðunar: 05.03.2025	SDS-númer: 2100649-00024	Dagsetning síðustu útgáfu: 23.01.2025 Dagsetning fyrstu útgáfu: 19.10.2017
---------------	---	-----------------------------	---

10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni**10.1 Hvarfgirni**

Flokkast ekki sem hættulegt efnahvarf.

10.2 Efnafraeðilegur stöðugleiki

Stöðugt ef farið er að fyrirmælum. Fylgið varúðarleiðbeiningum og forðist ósamrýmanleg efni og skilyrði.

10.3 Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Hættuleg hvörfun : Getur hvarfast við sterk oxandi efni.

10.4 Skilyrði sem ber að varast

Skilyrði sem ber að varast : Þetta efni er ekki eldfimt í lofti við hitastig allt að 100 gráður. C (212 ° F) við andrúmsloftsþrýsting. Hins vegar geta blöndur af þessu efni með háum styrk lofts við hækkaðan þrýsting og / eða hitastig orðið eldfimar í nærveru íkveikju. Þetta efni getur einnig orðið eldfimt í súrefnisríku umhverfi (súrefnisstyrkur meiri en í lofti). Hvort blanda sem inniheldur þetta efni og loft, eða þetta efni í súrefnisríkuðu andrúmslofti verður eldfimt, veltur á samspili 1) hitastigs 2) þrýstingsins, og 3) hlutfalli súrefnis í blöndunni. Almenn ætti þetta efni ekki að vera til við loft yfir loftþrýstingi eða við háan hita; eða í súrefnisríku umhverfi. Til dæmis ætti þessu efni EKKI að blanda við loft undir þrýstingi til að prófa leka eða í öðrum tilgangi. Hiti, logar og neistar.

10.5 Ósamrýmanleg efni

Efni sem skal varast : Forðist óhreinindi (t.d. ryð, ryk og ösku - hætta á niðurbroti! Ósamrýmanlegt sýrum og bösum. Ósamrýmanlegt oxandi efnum. Súrefni Peroxíð peroxíðsambönd Málmar í duftformi

10.6 Hættuleg niðurbrotsefni

Ekki er vitað um hættuleg niðurbrotsefni.

11. LIÐUR: Eiturefnafraeðilegar upplýsingar**11.1 Upplýsingar um hættuflokka eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 1272/2008**

Upplýsingar um líklegar vá- : Innöndun
hrifaleiðir : Snerting við húð
Snerting við augu

Opteon™ XP10 (R-513A) RefrigerantÚtgáfa
3.0Dagsetning endurskoðunar:
05.03.2025SDS-númer:
2100649-00024Dagsetning síðustu útgáfu: 23.01.2025
Dagsetning fyrstu útgáfu: 19.10.2017**Bráð eiturhrif**

Ekki flokkað á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Efnisþættir:**2,3,3,3-Tetrafluoropropene:**

Bráð eiturhrif við innöndun : LC50 (Rotta): > 405800 ppm
Tímalengd váhrifa: 4 h
Prófunarloft: lofttegund
Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 403

Styrkur sem hefur engin merkjanleg skaðleg áhrif (Hundur):
120000 ppm
Prófunarloft: lofttegund
Athugasemdir: Hjartanæming

Lægsti styrkur sem hefur engin merkjanleg skaðleg áhrif (Hundur): > 120000 ppm
Prófunarloft: lofttegund
Athugasemdir: Hjartanæming

Viðmiðunargildi hjartanæmingar (Hundur): > 559.509 mg/m³
Prófunarloft: lofttegund
Athugasemdir: Hjartanæming

1,1,1,2-Tetrafluoroethane:

Bráð eiturhrif við inntöku : Mat: Efnið eða efnablandan hefur engin bráð eiturhrif við inntöku

Bráð eiturhrif við innöndun : LC50 (Rotta): > 567000 ppm
Tímalengd váhrifa: 4 h
Prófunarloft: lofttegund
Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 403

Styrkur sem hefur engin merkjanleg skaðleg áhrif (Hundur):
40000 ppm
Prófunarloft: lofttegund
Athugasemdir: Hjartanæming

Lægsti styrkur sem hefur engin merkjanleg skaðleg áhrif (Hundur): 80000 ppm
Prófunarloft: lofttegund
Einkenni: Getur valdið hjartsláttartruflunum.

Viðmiðunargildi hjartanæmingar (Hundur): 334.000 mg/m³
Prófunarloft: lofttegund
Einkenni: Getur valdið hjartsláttartruflunum.

Bráð eiturhrif á húð : Mat: Efnið eða efnablandan hefur engin bráð eiturhrif á húð

ÖRYGGISBLAÐ

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, eins og henni var breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/878



Opteon™ XP10 (R-513A) Refrigerant

Útgáfa
3.0

Dagsetning endur-
skoðunar:
05.03.2025

SDS-númer:
2100649-00024

Dagsetning síðustu útgáfu: 23.01.2025
Dagsetning fyrstu útgáfu: 19.10.2017

Húðæting eða -erting

Ekki flokkað á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Efnisþættir:

2,3,3,3-Tetrafluoropropene:

||Niðurstaða : Engin húðerting

1,1,1,2-Tetrafluoroethane:

||Niðurstaða : Engin húðerting

Alvarlegur augnskaði eða -erting

Ekki flokkað á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Efnisþættir:

2,3,3,3-Tetrafluoropropene:

||Niðurstaða : Engin augnerting

1,1,1,2-Tetrafluoroethane:

||Niðurstaða : Engin augnerting

Næming húðar eða öndunarfæra

Húðnæming

Ekki flokkað á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Næming öndunarfæra

Ekki flokkað á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Efnisþættir:

2,3,3,3-Tetrafluoropropene:

||Váhrifaleiðir : Snerting við húð
||Niðurstaða : neikvæð

1,1,1,2-Tetrafluoroethane:

||Váhrifaleiðir : Snerting við húð
||Niðurstaða : neikvæð

||Váhrifaleiðir : Innöndun
||Tegund : Rotta
||Niðurstaða : neikvæð

||Váhrifaleiðir : Innöndun
||Tegund : Menn
||Niðurstaða : neikvæð

ÖRYGGISBLAD

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, eins og henni var breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/878



Opteon™ XP10 (R-513A) Refrigerant

Útgáfa
3.0

Dagsetning endur-
skoðunar:
05.03.2025

SDS-númer:
2100649-00024

Dagsetning síðustu útgáfu: 23.01.2025
Dagsetning fyrstu útgáfu: 19.10.2017

Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur

Ekki flokkað á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Efnisþættir:

2,3,3,3-Tetrafluoropropene:

Erfðaeiturhrif í glasi	: Prófunargerð: Prófun á bakstökkbreytingum baktería (AMES) Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 471 Niðurstaða: jákvæð
	Prófunargerð: Prófun í glasi á litningabreytingum Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 473 Niðurstaða: neikvæð
Erfðaeiturhrif í lífi	: Prófunargerð: Smákjarnaprófun rauðkorna úr spendýrum (frumuerfðafræðileg prófun in vivo) Tegund: Mús Notkun: innöndun (lofttegund) Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 474 Niðurstaða: neikvæð
	Prófunargerð: gel-rafgreining einnar lifandi frumu í basísku umhverfi Tegund: Rotta Notkun: innöndun (lofttegund) Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 489 Niðurstaða: neikvæð
	Prófunargerð: Smákjarnaprófun rauðkorna úr spendýrum (frumuerfðafræðileg prófun in vivo) Tegund: Rotta Notkun: innöndun (lofttegund) Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 474 Niðurstaða: neikvæð
Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur- Mat	: Vægi rökstuddra vísbendinga styður ekki flokkun sem kímfrumustökkbreytivald.

1,1,1,2-Tetrafluoroethane:

Erfðaeiturhrif í glasi	: Prófunargerð: Prófun á bakstökkbreytingum baktería (AMES) Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 471 Niðurstaða: neikvæð
	Prófunargerð: Prófun í glasi á litningabreytingum Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 473 Niðurstaða: neikvæð
Erfðaeiturhrif í lífi	: Prófunargerð: Smákjarnaprófun rauðkorna úr spendýrum (frumuerfðafræðileg prófun in vivo) Tegund: Mús Notkun: innöndun (lofttegund) Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 474

ÖRYGGISBLAÐ

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, eins og henni var breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/878



Opteon™ XP10 (R-513A) Refrigerant

Útgáfa 3.0	Dagsetning endurskoðunar: 05.03.2025	SDS-númer: 2100649-00024	Dagsetning síðustu útgáfu: 23.01.2025 Dagsetning fyrstu útgáfu: 19.10.2017
---------------	---	-----------------------------	---

Niðurstaða: neikvæð

Prófunargerð: prófun á ófyrirséðri DNA-nýmyndun (UDS-nýmyndun) hjá in vivo spendýralifrarfrumum

Tegund: Rotta

Notkun: innöndun (lofttegund)

Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 486

Niðurstaða: neikvæð

Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur- Mat : Vægi rökstuddra vísbendinga styður ekki flokkun sem kímfrumustökkbreytivald.

Krabbameinsvaldandi áhrif

Ekki flokkað á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Efnisþættir:

2,3,3,3-Tetrafluoropropene:

Niðurstaða : neikvæð

Krabbameinsvaldandi áhrif - Mat : Vægi rökstuddra vísbendinga styður ekki flokkun sem krabbameinsvaldur

1,1,1,2-Tetrafluoroethane:

Tegund : Rotta

Notkun : innöndun (lofttegund)

Tímalengd váhrifa : 2 Ár

Aðferð : Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 453

Niðurstaða : neikvæð

Krabbameinsvaldandi áhrif - Mat : Vægi rökstuddra vísbendinga styður ekki flokkun sem krabbameinsvaldur

Eiturhrif á æxlun

Ekki flokkað á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Efnisþættir:

2,3,3,3-Tetrafluoropropene:

Áhrif á frjósemi : Prófunargerð: Rannsókn á eiturverkunum á æxlun í tveimur kynslóðum
Tegund: Rotta
Notkun: innöndun (lofttegund)
Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 416
Niðurstaða: neikvæð

Áhrif á fósturþróun : Prófunargerð: Rannsókn á eiturverkunum á meðgönguproska (vansköpun)
Tegund: Rotta
Notkun: innöndun (lofttegund)
Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 414

Opteon™ XP10 (R-513A) RefrigerantÚtgáfa
3.0Dagsetning endur-
skoðunar:
05.03.2025SDS-númer:
2100649-00024Dagsetning síðustu útgáfu: 23.01.2025
Dagsetning fyrstu útgáfu: 19.10.2017

Niðurstaða: neikvæð

Eiturhrif á æxlun - Mat

: Vægi rökstuddra vísbendinga styður ekki flokkun sem efni með eiturhrif á æxlun, Engin áhrif á eða um brjóstagjöf

1,1,1,2-Tetrafluoroethane:

Áhrif á frjósemi

: Tegund: Mús
Notkun: Innöndun
Niðurstaða: neikvæð

Áhrif á fósturþróun

: Prófunargerð: Samsett rannsókn á eiturverkunum eftir endur-
tekna skammta með skimunarprófun fyrir eiturhrif á
æxlun/þroskun
Tegund: Kanína
Notkun: innöndun (lofttegund)
Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 414
Niðurstaða: neikvæð

Eiturhrif á æxlun - Mat

: Vægi rökstuddra vísbendinga styður ekki flokkun sem efni með eiturhrif á æxlun

STOT – einstök áverkun

Ekki flokkað á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Efnispættir:**2,3,3,3-Tetrafluoropropene:**

Váhrifaleiðir

: innöndun (lofttegund)

Mat

: Engin veruleg áhrif á heilsu hafa komið fram í prófunum hjá dýrum í styrkleikanum 20000 ppmV/4h eða minna.

1,1,1,2-Tetrafluoroethane:

Váhrifaleiðir

: innöndun (lofttegund)

Mat

: Engin veruleg áhrif á heilsu hafa komið fram í prófunum hjá dýrum í styrkleikanum 20000 ppmV/4h eða minna.

STOT – endurtekin áverkun

Ekki flokkað á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Efnispættir:**2,3,3,3-Tetrafluoropropene:**

Váhrifaleiðir

: innöndun (lofttegund)

Mat

: Engin veruleg áhrif á heilsu hafa komið fram í prófunum hjá dýrum í styrkleikanum 250 ppmV/6h/d eða minna.

1,1,1,2-Tetrafluoroethane:

Váhrifaleiðir

: innöndun (lofttegund)

Mat

: Engin veruleg áhrif á heilsu hafa komið fram í prófunum hjá

ÖRYGGISBLAÐ

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, eins og henni var breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/878



Opteon™ XP10 (R-513A) Refrigerant

Útgáfa
3.0

Dagsetning endurskoðunar:
05.03.2025

SDS-númer:
2100649-00024

Dagsetning síðustu útgáfu: 23.01.2025
Dagsetning fyrstu útgáfu: 19.10.2017

|| dýrum í styrkleikanum 250 ppmV/6h/d eða minna.

Eiturhrif við endurtekna skammta

Efnisþættir:

2,3,3,3-Tetrafluoropropene:

Tegund	: Rotta, kvenkyn og karlkyn
NOAEL	: 50000 ppm
LOAEL	: >50000 ppm
Notkun	: innöndun (lofttegund)
Tímalengd váhrifa	: 13 Weeks
Aðferð	: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 413

1,1,1,2-Tetrafluoroethane:

Tegund	: Rotta, kvenkyn og karlkyn
NOAEL	: 50000 ppm
LOAEL	: >50000 ppm
Notkun	: innöndun (lofttegund)
Tímalengd váhrifa	: 2 yr
Aðferð	: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 453

Eiturhrif við ásvelgingu

Ekki flokkað á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

Efnisþættir:

2,3,3,3-Tetrafluoropropene:

|| Engin eiturhrif við ásvelgingu skráð

1,1,1,2-Tetrafluoroethane:

|| Engin eiturhrif við ásvelgingu skráð

11.2 Upplýsingar um aðra hættu

Innkirtlatruflandi eiginleikar

Efni:

Mat : Efnið/blandan inniheldur ekki hluti sem eru taldir hafa innkirtlatruflandi eiginleika samkvæmt REACH f-lið 57. gr. eða úthlutaðri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605 í stigum 0,1% eða hærri.

Opteon™ XP10 (R-513A) RefrigerantÚtgáfa
3.0Dagsetning endur-
skoðunar:
05.03.2025SDS-númer:
2100649-00024Dagsetning síðustu útgáfu: 23.01.2025
Dagsetning fyrstu útgáfu: 19.10.2017**12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar****12.1 Eiturhrif****Efnisbættir:****2,3,3,3-Tetrafluoropropene:**

Eiturhrif í fiski	: LC50 (Cyprinus carpio (vatnakarpi)): > 197 mg/l Tímalengd váhrifa: 96 h Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 203
Eiturhrif í halafló og öðrum vatnahryggleysingjum	: EC50 (Daphnia magna (halafló)): > 100 mg/l Tímalengd váhrifa: 48 h Aðferð: Viðmiðunarreglur OECD um prófun íðefna 202
Eitrað þörungum/vatnajurtum	: EC50 (Selenastrum capricornutum (grænþörungur)): > 100 mg/l Tímalengd váhrifa: 72 h Aðferð: Viðmiðunarreglur OECD um prófun íðefna 201 NOEC (Selenastrum capricornutum (grænþörungur)): > 75 mg/l Tímalengd váhrifa: 3 d Aðferð: Viðmiðunarreglur OECD um prófun íðefna 201

1,1,1,2-Tetrafluoroethane:

Eiturhrif í fiski	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbogasilungur)): 450 mg/l Tímalengd váhrifa: 96 h Aðferð: Reglugerð (EB) nr. 440/2008, viðauki, C.1
Eiturhrif í halafló og öðrum vatnahryggleysingjum	: EC50 (Daphnia magna (halafló)): 980 mg/l Tímalengd váhrifa: 48 h Aðferð: Reglugerð (EB) nr. 440/2008, viðauki, C.2
Eitrað þörungum/vatnajurtum	: ErC50 (grænþörungur): > 100 mg/l Tímalengd váhrifa: 96 h Athugasemdir: Byggist á gögnum frá svipuðum efnum

12.2 Þrávirkni og niðurbrjótanleiki**Efnisbættir:****2,3,3,3-Tetrafluoropropene:**

Lífbrjótanleiki	: Niðurstaða: Ekki auðlífbrjótanlegt. Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 301F
-----------------	---

1,1,1,2-Tetrafluoroethane:

Lífbrjótanleiki	: Niðurstaða: Ekki auðlífbrjótanlegt. Aðferð: Leiðbeiningar fyrir OECD-próf 301D
-----------------	---

Opteon™ XP10 (R-513A) RefrigerantÚtgáfa
3.0Dagsetning endur-
skoðunar:
05.03.2025SDS-númer:
2100649-00024Dagsetning síðustu útgáfu: 23.01.2025
Dagsetning fyrstu útgáfu: 19.10.2017**II****12.3 Uppsöfnun í lífverum****Efnisþættir:****2,3,3,3-Tetrafluoropropene:**

Uppsöfnun í lífverum : Athugasemdir: Uppsöfnun í lífverum er ólíkleg.

Deilistuðull: n-oktanól/vatn : log Pow: 2 (25 °C)

1,1,1,2-Tetrafluoroethane:

Uppsöfnun í lífverum : Athugasemdir: Uppsöfnun í lífverum er ólíkleg.

Deilistuðull: n-oktanól/vatn : log Pow: 1,06

12.4 Hreyfanleiki í jarðvegi

Engar upplýsingar liggja fyrir

12.5 Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum**Efni:**

Mat : Í efninu/efnablöndunni eru engir þættir sem teljast þrávirkir, safnast fyrir í lífverum og eitraðir (PBT-efni) eða mjög þrávirkir og mjög þrávirk efni sem safnast fyrir í lífverum í miklum mæli (vPvB-efni) sem nemur 0,1% eða meira.

12.6 Innkirtlatruflandi eiginleikar**Efni:**

Mat : Efnið/blandan inniheldur ekki hluti sem eru taldir hafa innkirtlatrufandi eiginleika samkvæmt REACH f-lið 57. gr. eða úthlutaðri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605 í stigum 0,1% eða hærri.

12.7 Önnur skaðleg áhrif**Hnatthlýnunarmáttur****II** Reglugerð (ESB) Nr. 2024/573 um flúoraðar gróðurhúsalofttegundir**Efni:****II** 100-ára hnatthlýnunarmáttur: 629**13. LIÐUR: Förgun****13.1 Aðferðir við meðhöndlun úrgangs**

Efni : Fargið í samræmi við staðbundin laga- og reglugerðarákvæði.

ÖRYGGISBLAÐ

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, eins og henni var breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/878



Opteon™ XP10 (R-513A) Refrigerant

Útgáfa 3.0	Dagsetning endurskoðunar: 05.03.2025	SDS-númer: 2100649-00024	Dagsetning síðustu útgáfu: 23.01.2025 Dagsetning fyrstu útgáfu: 19.10.2017
---------------	---	-----------------------------	---

Samkvæmt evrópsku úrgangsskránni miðast úrgangskóðar ekki við efnin sjálf heldur notkun þeirra. Notandi ætti að ákveða úrgangskóða, helst í samráði við sorpmeðhöndlunaryfirvöld.

Mengaðar umbúðir : Tóm ílát á að flytja í viðurkennda sorpmeðhöndlunarstöð til endurvinnslu eða förgunar.
Tómum þrýstihylkjum á að skila til afhendingaraðilans.
Ef ekki skilgreint á annan hátt: Fargið eins og um ónotaða vöru væri að ræða.

14. LIÐUR: Upplýsingar um flutninga

14.1 UN-númer eða kenninúmer

ADN	: UN 1078
ADR	: UN 1078
RID	: UN 1078
IMDG	: UN 1078
IATA	: UN 1078

14.2 Rétt UN-sendingarheiti

ADN	: REFRIGERANT GAS, N.O.S. (2,3,3,3-Tetrafluoropropene, 1,1,1,2-Tetrafluoroethane)
ADR	: REFRIGERANT GAS, N.O.S. (2,3,3,3-Tetrafluoropropene, 1,1,1,2-Tetrafluoroethane)
RID	: REFRIGERANT GAS, N.O.S. (2,3,3,3-Tetrafluoropropene, 1,1,1,2-Tetrafluoroethane)
IMDG	: REFRIGERANT GAS, N.O.S. (2,3,3,3-Tetrafluoropropene, 1,1,1,2-Tetrafluoroethane)
IATA	: Refrigerant gas, n.o.s. (2,3,3,3-Tetrafluoropropene, 1,1,1,2-Tetrafluoroethane)

14.3 Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga

	Flokkur	Áhættupáttum
ADN	: 2	2.2
ADR	: 2	2.2
RID	: 2	2.2, (13)
IMDG	: 2.2	
IATA	: 2.2	

14.4 Þökkunarflokkur

ADN

ÖRYGGISBLAÐ

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, eins og henni var breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/878



Opteon™ XP10 (R-513A) Refrigerant

Útgáfa 3.0	Dagsetning endurskoðunar: 05.03.2025	SDS-númer: 2100649-00024	Dagsetning síðustu útgáfu: 23.01.2025 Dagsetning fyrstu útgáfu: 19.10.2017
---------------	---	-----------------------------	---

Pökkunarflokkur : Ekki úthlutað samkvæmt reglum
Flokkunarkóði : 2A
Númer á hættugreiningu : 20
Merkimiðar : 2.2

ADR

Pökkunarflokkur : Ekki úthlutað samkvæmt reglum
Flokkunarkóði : 2A
Númer á hættugreiningu : 20
Merkimiðar : 2.2
Takmarkanir í jarðgöngum : (C/E)

RID

Pökkunarflokkur : Ekki úthlutað samkvæmt reglum
Flokkunarkóði : 2A
Númer á hættugreiningu : 20
Merkimiðar : 2.2 ((13))

IMDG

Pökkunarflokkur : Ekki úthlutað samkvæmt reglum
Merkimiðar : 2.2
EmS Kóði : F-C, S-V

IATA (Farmur)

Pökkunarleiðbeiningar : 200
(vöruloftför)
Pökkunarflokkur : Ekki úthlutað samkvæmt reglum
Merkimiðar : Non-flammable, non-toxic Gas

IATA (Farþegi)

Pökkunarleiðbeiningar : 200
(farþegaloftför)
Pökkunarflokkur : Ekki úthlutað samkvæmt reglum
Merkimiðar : Non-flammable, non-toxic Gas

14.5 Umhverfishættur

ADN

Hættuleg umhverfinu : nei

ADR

Hættuleg umhverfinu : nei

RID

Hættuleg umhverfinu : nei

IMDG

Sjávarmengunarvaldur : nei

14.6 Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

Flutningaflokkur/-ar sem lýst er hér eru eingöngu til fróðleiks og byggja eingöngu á eiginleikum efnisins óinnþökkuðu eins og því er lýst í þessu öryggisblaði. Flutningsflokkarnir geta verið mismunandi eftir flutningshætti, umbúðastærð og breytilegum reglum eftir svæðum eða löndum.

14.7 Flutningar búlkafarms á sjó samkvæmt gerningi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar

Athugasemdir : Hentar ekki í framleiðslu eins og afgreitt er.

ÖRYGGISBLAÐ

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, eins og henni var breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/878



Opteon™ XP10 (R-513A) Refrigerant

Útgáfa 3.0	Dagsetning endurskoðunar: 05.03.2025	SDS-númer: 2100649-00024	Dagsetning síðustu útgáfu: 23.01.2025 Dagsetning fyrstu útgáfu: 19.10.2017
---------------	---	-----------------------------	---

15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk

15.1 Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

REACH – Takmarkanir á framleiðslu, markaðssetningu og notkun ákveðinna hættulegra efna, lagana og vara (Viðauki XVII)	:	Takmarkanir varðandi eftirfarandi færslur skyldi hafa í huga: Númer á lista 75: Ef þú ætlar að nota þessa vöru sem húðflúrblek, vinsamlegast hafðu samband við söluaðilann þinn.
		Efni eða blöndur eru hér skráð eftir útliti þeirra í reglugerðinni, óháð notkun þeirra/tilgangi eða skilyrðum takmörkunarinnar. Vinsamlegast vísað til skilyrða í samsvarandi reglugerð til að ákvarða hvort færsla eigi við um markaðssetningu eða ekki.
REACH - Grár listi sérlega uggvænlegra efna (59. grein).	:	Á ekki við
REACH - Listi með efnum sem eru leyfisskyld (Viðauki XIV)	:	Á ekki við
Reglugerð (EB) nr. 2024/590 varðandi efni sem eyða ósonlaginu	:	Á ekki við
Reglugerð (ESB) 2019/1021 um þrávirk, lífræn mengunarefni	:	Á ekki við
Reglugerð (ESB) nr. 649/2012 Evrópuþingsins og ráðsins varðandi útflutning og innflutning hættulegra efna	:	Á ekki við
Seveso III: Tilskipun 2012/18/ESB Evrópuþingsins og ráðsins um aðgerðir gegn stórslysahættum þar sem hættuleg efni koma við sögu.		
18	Fljótandi eldfimar lofttegundir (þar á meðal LPG) og jarðgas	Magn 1 50 t Magn 2 200 t

15.2 Efnaöryggismat

Efnaöryggismöt á þessum efnum hafa farið fram.

16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar

Aðrar upplýsingar : Opteon™ og öll tengd lógó eru vörumerki eða höfundarréttur The Chemours Company FC, LLC.
Chemours™ og Chemours Logo eru vörumerki The

ÖRYGGISBLAÐ

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, eins og henni var breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/878



Opteon™ XP10 (R-513A) Refrigerant

Útgáfa 3.0	Dagsetning endurskoðunar: 05.03.2025	SDS-númer: 2100649-00024	Dagsetning síðustu útgáfu: 23.01.2025 Dagsetning fyrstu útgáfu: 19.10.2017
---------------	---	-----------------------------	---

Chemours Company.
Fyrir notkun skaltu lesa Chemours öryggisupplýsingar.
Nánari upplýsingar fást hjá Chemours skrifstofunni eða tilnefndum söluaðilum.

Í meginmáli þessa skjals eru þau atriði sem breytt var frá fyrri útgáfu auðkennd með tveimur lóðréttum línunum.

Orðréttur texti hættusetninga

H221	:	Eldfim lofttegund.
H280	:	Inniheldur lofttegund undir þrýstingi, getur sprungið við upphitun.

Orðréttur texti annarra skammstafana

Flam. Gas	:	Eldfimar lofttegundir
Press. Gas	:	Lofttegundir undir þrýstingi

ADN - Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum; ADR - Samningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum; AIIC - Áströlsk úttekt á iðnaðarefnum; ASTM - Ameríska efnaprófunarstofan; bw - Líkamshyngd; CLP - Reglugerð um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna; reglugerð (EB) nr. 1272/2008; CMR - Krabbameinsvaldur, stökkbreytivaldur eða efni sem hefur eiturrhif á æxlun; DIN - Staðall hýsku staðlastofnunarinnar; DSL - Innanlandslisti hekktra efna í Kanada; ECHA - Efnastofnun Evrópu; EC-Number - Númer Evrópu-bandalagsins; ECx - Styrkur tengdur x% váhrifum; ELx - hyngdarhlutfall tengt x% váhrifum; EmS - Neyðaráætlun; ENCS - Skrá yfir eldri og ný hrein efni Japan; ErCx - Styrkur tengdur x% vaxtarhraða; GHS - Hnattsamræmt kerfi; GLP - Góðar starfsvenjur við rannsóknir; IARC - Alhjóða-krabbameinsrannsóknastofnunin; IATA - Alhjóðasamband flugfélaga; IBC - Alhjóðakóði varðandi hönnun og útbúnað skipa sem flytja hættuleg kemísk efni í lausu; IC50 - Helmingur hámarkshömlunarstyrks; ICAO - Alhjóðaflugmálastofnunin; IECSC - Skrá yfir eldri kemískar efnavörur í Kína; IMDG - Alhjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning; IMO - Alhjóðasiglingamálastofnunin; ISHL - Japönsk lög um öryggi og heilsu í iðnaði; PICCS - Skrá yfir efnavörur og efni á Filipseyjum; ISO - Alhjóðlegu staðlasamtökin; KECI - Skrá yfir eldri kemískar efnavörur í Kóreu; LC50 - Banvænn styrkur 50% hýðis í prófi; LD50 - Banvænn skammtur 50% hýðis í prófi (miðgildisbanaskammtur); MARPOL - Alhjóðasamningur um varnir gegn mengun frá skipum; n.o.s. - Ekki skilgreint á annan hátt; NO(A)EC - Engar (auka-)verkanir komu fram; NO(A)EL - Mörk um engin merkjanleg, skaðleg áhrif; NOELR - Ekkert merkjanlegt hyngdarhlutfall; NZIoC - Skrá yfir efnavörur á Nýja-Sjálandi; OECD - Efnahags- og framfarastofnunin; OPPTS - Skrifstofa efnaöryggis og mengunarvarna; PBT - hrávirkt efni sem safnast fyrir í lífverum og eru eitruð; PICCS - Skrá yfir efnavörur og efni á Filipseyjum; (Q)SAR - (Megindleg) vensl efnabyggingar og virkni; REACH - Reglugerð Evrópuhingsins og ráðsins nr. 1907/2006 varðandi skráningu, mat og leyfisveitingu efna; RID - Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi með járnbrautum; SADT - Sjálfhraðandi niðurbrotshiti; SDS - Öryggisblað; SVHC - sérlega varasamt efni; TCSI - Skrá yfir efnavörur í Taílandi; TECI - Tæland Skrá yfir iðefni; TSCA - Lög BNA um eftirlit með eiturefnum; UN - Sameinuðu hjóðirnar; UNRTDG - Ráðleggingar Sameinuðu hjóðanna varðandi flutning hættulegs farms; vPvB - Mjög hrávirkt og safnast mjög fyrir í lífverum

Nánari upplýsingar

Mikilvægustu upplýsingaheimildirnar sem notaðar voru fyrir öryggisblaðið	:	Eigin tæknileg gögn, upplýsingar úr öryggisblöðum hráefna, leitarniðurstöður úr vefgátt OECD eChem og frá Efnastofnun Evrópu (European Chemicals Agency), http://echa.europa.eu/
--	---	---

ÖRYGGISBLAÐ

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006, eins og henni var breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/878



Opteon™ XP10 (R-513A) Refrigerant

Útgáfa 3.0	Dagsetning endurskoðunar: 05.03.2025	SDS-númer: 2100649-00024	Dagsetning síðustu útgáfu: 23.01.2025 Dagsetning fyrstu útgáfu: 19.10.2017
---------------	---	-----------------------------	---

Flokkun efnablöndunnar:

Press. Gas Liquefied gas H280

Flokkunarferli:

Byggt á vöruupplýsingum eða mati

Í meginmáli þessa skjals eru þau atriði sem breytt var frá fyrri útgáfu auðkennd með tveimur lóðréttum línum.

Upplýsingar þessa öryggisblaðs eru réttar samkvæmt bestu vitund okkar á útgáfudegi. Upplýsingar þessar eru eingöngu settar fram sem leiðbeiningar um örugga meðferð, notkun, vinnslu, geymslu, flutning, förgun og losun og þær ber hvorki að líta á sem ábyrgð né gæðaforskrift af nokkru tagi. Upplýsingar þær sem um ræðir eiga einungis við um það efni sem tilgreint er sérstaklega fremst í þessu öryggisblaði (SDS) og eiga hugsanlega ekki við þegar efni þessa öryggisblaðs (SDS) er notað ásamt/í einhverjum öðrum efnum eða vinnsluferlum nema þess sé getið í textanum. Notendur efnisins skyldu meta þessar upplýsingar og ráðleggingar með hliðsjón af væntanlegri meðhöndlun, notkun, vinnslu og geymslu að teknu tilliti til þess hvernig efnið sem til umfjöllunar er í þessu öryggisblaði (SDS) henti hverju sinni.

IS / IS