

## HP 152a propelante de aerossol

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 19.02.2025
8.2	05.03.2025	1324405-00049	Data da primeira emissão: 27.02.2017

## SEÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do produto : HP 152a propelante de aerossol

SDS-Identcode : 130000000071

**Detalhes do fornecedor**

Empresa : The Chemours Company Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.

Endereço : Al. Mamoré, nº 687 – 10º andar, Alphaville Industrial Barueri - São Paulo CEP 06454-040 Brasil

Telefone : SAC 0800 724 0506

Número do telefone de emergência : 08001108270 (ABIQUIM-PRO-QUIMICA)

Endereço de e-mail : sds-support@chemours.com

**Uso recomendado do produto químico e restrições de uso**

Usos recomendados : Propulsor

Restrições sobre a utilização : Somente para uso industrial.

## SEÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

**Classificação do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725**

Gases inflamáveis : Categoria 1A

Gases sob pressão : gás liquefeito

**Elementos de rotulagem do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725**

Pictogramas de risco :



Palavra de advertência : Perigo

Frases de perigo : H220 Gás extremamente inflamável.  
H280 Contém gás sob pressão: pode explodir sob ação do calor.Frases de precaução : **Prevenção:**  
P210 Mantenha afastado do calor/ faísca/ chama aberta/ superfícies quentes.- Não fume.**Resposta de emergência:**

## HP 152a propelante de aerossol

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 19.02.2025
8.2	05.03.2025	1324405-00049	Data da primeira emissão: 27.02.2017

P377 Vazamento de gás com chamas: não apague, a menos que se possa conter o vazamento com segurança.  
P381 Em caso de vazamento, elimine todas as fontes de ignição.

**Armazenamento:**

P410 + P403 Mantenha ao abrigo da luz solar. Armazene em local bem ventilado.

**Outros perigos que não resultam em classificação**

Os vapores são mais densos que o ar e podem causar asfixia devido à redução do oxigênio disponível para a respiração.

O uso impróprio ou inalação abusiva intencional pode causar morte sem sintomas de alerta, devido a efeitos cardíacos.

A evaporação rápida do produto pode causar ulcerizações provocadas pelo frio.

Pode deslocar oxigênio e causar sufocamento rápido.

**SEÇÃO 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES**

Substância / Mistura : Substância

Nome da substância : 1,1-Difluoroetano

Nº CAS : 75-37-6

**Componentes**

Nome químico	Nº CAS	Classificação	Concentração (% w/w)
1,1-Difluoroetano	75-37-6	Gás Inflam., 1A Gás sob Pres., Liquefied gas	>= 99,9 -<= 100

**SEÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS**

Recomendação geral : Em caso de acidente ou indisposição, consultar imediatamente o médico.  
Consultar um médico se os sintomas persistirem ou se houver dúvidas.

Se inalado : Se for inalado, procurar o ar puro.  
Se não houver respiração, aplicar respiração artificial.  
Se houver dificuldades em respirar, aplicar respiração artificial.  
Chamar imediatamente um médico.

Em caso de contato com a pele : Descongele com água morna as áreas afetadas. Não esfregue a área afetada.  
Chamar imediatamente um médico.

Em caso de contato com o olho : Chamar imediatamente um médico.

Se ingerido : A ingestão não é considerada uma rota de exposição potencial.

**HP 152a propelante de aerossol**

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 19.02.2025
8.2	05.03.2025	1324405-00049	Data da primeira emissão: 27.02.2017

---

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados	:	Pode causar arritmia cardíaca. Outros sintomas potencialmente relacionados ao uso impróprio ou à inalação abusiva são Sensibilização cardíaca Efeitos anestésicos Sensação de desmaio iminente Vertigem confusão Descoordenação Sonolência Inconsciência O gás reduz o oxigênio disponível para respirar. O contato com o líquido ou com o gás refrigerado pode provocar queimaduras e ulcerações causadas pelo frio.
Proteção para o prestador de socorros	:	Não são necessárias quaisquer medidas específicas de prevenção para prestadores de primeiros socorros.
Notas para o médico	:	Devido a possíveis distúrbios do ritmo cardíaco, drogas de catecolaminas, como a epinefrina, que pode ser utilizada em situações de emergência de apoio a vida devem ser usadas com cuidado especial.

---

**SEÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO**

Meios adequados de extinção	:	água nebulizada Espuma resistente ao álcool Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ) Substância química seca
Agentes de extinção inadequados	:	Nenhum conhecido.
Perigos específicos no combate a incêndios	:	Vapores podem formar mistura inflamável com o ar. A exposição aos produtos de combustão pode ser prejudicial à saúde. Devido à elevada pressão do vapor existe, em caso de subida de temperatura, perigo de rebentamento dos recipientes.
Produtos perigosos da combustão	:	Ácido fluorídrico Fluoreto de carbonila Óxidos de carbono
Métodos específicos de extinção	:	Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente ao seu redor. Combata o incêndio à distância, devido ao risco de explosão. Os recipientes fechados devem ser vaporizados com água. Vazamento de gás com chamas: não apague, a menos que se possa conter o vazamento com segurança. Remover contêineres não danificados da área de incêndio se for seguro fazer isso. Abandone a área.

**HP 152a propelante de aerossol**

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 19.02.2025
8.2	05.03.2025	1324405-00049	Data da primeira emissão: 27.02.2017

---

Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio. : Usar equipamento de respiração autônomo para combate a incêndios, se necessário.  
Usar equipamento de proteção individual.

---

**SEÇÃO 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO**

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência : Evacuar o pessoal para áreas de segurança.  
Somente pessoal treinado deve entrar novamente na área.  
Retirar todas as fontes de ignição.  
Evitar o contato do líquido vazando com a pele (perigo de lesão pelo frio).  
Arejar a área.  
Seguir indicação de manipulação segura (ver seção 7) e recomendações para equipamento de proteção pessoal (ver seção 8).

Precauções ambientais : Evite a liberação para o meio ambiente.  
Evitar, caso seja mais seguro, dispersões ou derramamentos posteriores.  
Conter e descartar a água usada contaminada.

Métodos e materiais de contenção e limpeza : Arejar a área.  
Use ferramentas à prova de faíscas.  
Suprimir (abater) com jatos de água os gases, vapores e névoas.  
Regulamentos locais ou nacionais podem ser aplicados a liberações e descarte desse material, bem como aos materiais e aos itens empregados na limpeza de liberações. Você precisará determinar que normas são aplicáveis.  
As seções 13 e 15 desta FDS oferecem informações referentes a alguns requisitos locais ou nacionais.

---

**SEÇÃO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**

Medidas técnicas : Use equipamento qualificado para pressão cilíndrica. Use um dispositivo preventivo de refluxo na tubulação. Feche a válvula após cada uso e quando estiver vazio.

Ventilação local/total : Caso não haja disponibilidade de ventilação suficiente, usar com ventilação de exaustão local.  
Caso aconselhado pelo potencial de exposição local, usar apenas em uma área equipada com ventilação de exaustão a prova de explosões.

Recomendações para manuseio seguro : Evite inalar os gases.  
Manusear de acordo com as boas práticas de higiene industrial e de segurança, com base nos resultados da avaliação de exposição no local de trabalho

## HP 152a propelante de aerossol

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 19.02.2025
8.2	05.03.2025	1324405-00049	Data da primeira emissão: 27.02.2017

Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.  
Use luvas de proteção contra o frio/ proteção facial/ proteção ocular.  
Tampas da válvula de proteção e tomadas rosqueadas da válvula de saída devem permanecer no lugar ao menos que o recipiente seja seguro com a válvula conectada ao ponto de uso.  
Evitar o fluxo de retorno para o recipiente de gás.  
Use uma válvula ou filtro anti-retorno na linha de descarga, para evitar o risco de refluxo para o cilindro.  
Ao conectar o cilindro para abaixar a pressão utilize um regulador de pressão ( < 3000 psig) ou sistemas de tubulação.  
Feche a válvula após cada uso e quando estiver vazio. NÃO altere nem force as conexões de encaixe.  
Evitar a entrada de água no recipiente de gás.  
Nunca tente suspender o cilindro pela tampa.  
Não arraste, deslize ou role os cilindros.  
Para movimentar cilindro utilize um carrinho de mão.  
Mantenha afastado do calor/ faísca/ chama aberta/ superfícies quentes.- Não fume.  
Adotar medidas de precaução para evitar descargas eletrostáticas.  
Tomar cuidado para prevenir derramamentos, resíduos e minimizar a liberação para o ambiente.

- Medidas de higiene : Caso a exposição a químicos seja provável durante o uso típico, fornecer sistemas de enxague dos olhos e duchas de segurança próximo ao espaço de trabalho.  
Não comer, beber ou fumar durante o uso.  
Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo.
- Condições para armazenamento seguro : Os cilindros devem ser estocados na vertical e solidamente fixados para evitar queda ou roubo.  
Recipientes cheios devem estar separados de recipientes vazios.  
Não armazenar perto de substâncias combustíveis.  
Evite área onde estão presente sal ou materiais corrosivo.  
Guardar dentro de recipientes corretamente etiquetados.  
Manter hermeticamente fechado.  
Guardar em local fresco e bem arejado.  
Guardar longe da luz direta do sol.  
Armazenar de acordo com os regulamentos particulares nacionais.  
Manter afastado do calor e de fontes de ignição.
- Materiais a serem evitados : Não armazenar com os seguintes tipos de produtos:  
Substâncias e misturas auto-reativas  
Peróxidos orgânicos  
Oxidantes  
Líquidos inflamáveis  
Sólidos inflamáveis  
Líquidos pirofóricos  
Sólidos pirofóricos  
Substâncias e misturas auto-aquecidas  
Substâncias e misturas que em contato com a água emitem

## HP 152a propelante de aerossol

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 19.02.2025
8.2	05.03.2025	1324405-00049	Data da primeira emissão: 27.02.2017

gases inflamáveis  
Explosivos  
Substâncias e misturas extremamente tóxicas  
Substâncias e misturas altamente tóxicas  
Substâncias e misturas com toxicidade crônica

Temperatura recomendada de armazenamento : < 52 °C

Tempo de estocagem : > 10 a

Maiores informações na estabilidade do armazenamento : O produto tem uma vida útil indefinida quando armazenado corretamente.  
Guardar o recipiente hermeticamente fechado em local seco e bem ventilado.

## SEÇÃO 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho**

Não contém substâncias com valores limites de exposição ocupacional.

**Medidas de controle de engenharia** : Minimizar concentrações de exposição no local de trabalho.  
Caso não haja disponibilidade de ventilação suficiente, usar com ventilação de exaustão local.  
Caso aconselhado pelo potencial de exposição local, usar apenas em uma área equipada com ventilação de exaustão a prova de explosões.

**Equipamento de Proteção Individual (EPI)**

Proteção respiratória : Use um respirador abastecido com ar com pressão positiva se houver qualquer possibilidade de liberação sem controle, níveis de exposição desconhecidos.

Proteção das mãos  
Materiais : Luvas resistentes ao calor

Observações : O modelo das luvas de proteção contra agressões químicas devem ser selecionadas de acordo com a concentração e quantidade da substância perigosa e em função do posto de trabalho. Recomenda-se que a resistência a agressões químicas das luvas de proteção acima mencionadas seja esclarecida com o fabricante de luvas para aplicações específicas. Lavar as mãos antes de pausas e no final do dia de trabalho. O tempo de furos não está determinado para o produto. Troque seguidamente de luvas!

Proteção dos olhos : Utilizar os seguintes equipamentos de proteção pessoal:  
Usar óculos protetores resistentes aos produtos químicos.  
Proteção facial

Proteção do corpo e da pele : Utilizar os seguintes equipamentos de proteção pessoal:  
Caso a avaliação demonstre que há risco de atmosferas

## HP 152a propelante de aerossol

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 19.02.2025
8.2	05.03.2025	1324405-00049	Data da primeira emissão: 27.02.2017

explosivas ou incêndios instantâneos, usar roupas protetoras retardadoras antiestática.

Medidas de proteção : Use luvas de proteção contra o frio/ proteção facial/ proteção ocular.

**SEÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS**

Estado físico : gás liquefeito

Cor : claro, incolor

Odor : suave, similar a éter

Limite de Odor : dados não disponíveis

pH : dados não disponíveis

Ponto de fusão/congelamento : -117 °C

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição : -24,7 °C (1.013 hPa)

Ponto de inflamação : Não aplicável

Taxa de evaporação : Não aplicável

Inflamabilidade (sólido, gás) : Inflamável

Auto-ignição : A substância ou mistura não está classificada como pirofórica.

Limite superior de explosividade / Limite de inflamabilidade superior : Limite de inflamabilidade superior 16,9 %(V)  
Método: ASTM E681

Limite inferior de explosividade / Limite de inflamabilidade inferior : Limite de inflamabilidade inferior 3,9 %(V)  
Método: ASTM E681

Pressão de vapor : 5.146,24 hPa (25 °C)

Densidade relativa do vapor : 2,4  
(Ar = 1,0)

Densidade : 0,90 g/cm³ (25 °C)  
(estado líquido)

Solubilidade

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)



## HP 152a propelante de aerossol

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 19.02.2025
8.2	05.03.2025	1324405-00049	Data da primeira emissão: 27.02.2017

Solubilidade em água	:	0,2 g/l (25 °C)
Coeficiente de partição (n-octanol/água)	:	log Pow: 1,13 (25 °C)
Temperatura de autoignição	:	440 °C
Temperatura de decomposição	:	dados não disponíveis
Viscosidade	:	
Viscosidade, cinemática	:	Não aplicável
Riscos de explosão	:	Não explosivo
Propriedades oxidantes	:	A substância ou mistura não está classificada como oxidante.
Características da partícula	:	
Tamanho da partícula	:	Não aplicável

### SEÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade	:	Não classificado como perigo de reatividade.
Estabilidade química	:	Estável se utilizado como estabelecido. Seguir a indicação de precaução e evitar materiais e condições incompatíveis.
Possibilidade de reações perigosas	:	Vapores podem formar mistura inflamável com o ar. Pode reagir com agentes oxidantes fortes. Gás extremamente inflamável.
Condições a serem evitadas	:	Calor, chamas e faíscas.
Materiais incompatíveis	:	Oxidantes
Produtos perigosos de decomposição	:	Não há produtos de decomposição perigosos.

### SEÇÃO 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações sobre as possíveis rotas de exposição	:	Inalação Contato com a pele Contato ocular
---	---	--

#### Toxicidade aguda

Não classificado com base nas informações disponíveis.

#### Componentes:

##### 1,1-Difluoroetano:

Toxicidade aguda oral	:	Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade oral aguda
-----------------------	---	--



## HP 152a propelante de aerossol

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 19.02.2025
8.2	05.03.2025	1324405-00049	Data da primeira emissão: 27.02.2017

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato): > 437500 ppm  
Duração da exposição: 4 h  
Atmosfera de teste: gás

Concentração sem efeitos desfavoráveis observados (Cão): 50000 ppm  
Atmosfera de teste: gás  
Método: Estudo de sensibilização cardíaca

Concentração com mínimos efeitos desfavoráveis observados (Cão): 150000 ppm  
Atmosfera de teste: gás  
Método: Estudo de sensibilização cardíaca

Limite de sensibilização cardíaca (Cão): 405.000 mg/m<sup>3</sup>  
Atmosfera de teste: gás  
Método: Estudo de sensibilização cardíaca

Toxicidade aguda - Dérmica : Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade dérmica aguda

**Corrosão/irritação à pele.**

Não classificado com base nas informações disponíveis.

**Componentes:****1,1-Difluoroetano:**

Resultado : Não provoca irritação na pele

**Lesões oculares graves/irritação ocular**

Não classificado com base nas informações disponíveis.

**Componentes:****1,1-Difluoroetano:**

Resultado : Não irrita os olhos

**Sensibilização respiratória ou à pele****Sensibilização à pele.**

Não classificado com base nas informações disponíveis.

**Sensibilização respiratória**

Não classificado com base nas informações disponíveis.

**Componentes:****1,1-Difluoroetano:**

Rotas de exposição : Contato com a pele  
Resultado : negativo

Rotas de exposição : Inalação  
Espécie : Rato  
Resultado : negativo

## HP 152a propelante de aerossol

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 19.02.2025
8.2	05.03.2025	1324405-00049	Data da primeira emissão: 27.02.2017

---

**Mutagenicidade em células germinativas**

Não classificado com base nas informações disponíveis.

**Componentes:****1,1-Difluoroetano:**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| Genotoxicidade in vitro                            | : | Tipos de testes: Teste de mutação reversa bacteriana (AMES)<br>Método: Diretriz de Teste de OECD 471<br>Resultado: negativo   |
|  |   | Tipos de testes: Teste de aberração cromossômica in vitro<br>Método: Diretriz de Teste de OECD 473<br>Resultado: positivo   |
| Genotoxicidade in vivo                             | : | Tipos de testes: Teste de micronúcleo em eritrócitos de mamíferos (teste citogenético in vivo)<br>Espécie: Rato<br>Via de aplicação: inalação (gás)<br>Método: Diretriz de Teste de OECD 474<br>Resultado: negativo |
| Mutagenicidade em células germinativas - Avaliação | : | Peso da prova não comprova a classificação como mutagênico de células germinais.  |

**Carcinogenicidade**

Não classificado com base nas informações disponíveis.

**Componentes:****1,1-Difluoroetano:**

- |                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Espécie                       | : | Rato   |
| Via de aplicação              | : | inalação (gás)   |
| Duração da exposição          | : | 104 semanas  |
| Método                        | : | Diretriz de Teste de OECD 453  |
| Resultado                     | : | negativo   |
| Carcinogenicidade - Avaliação | : | A relevância da evidência não corrobora a classificação de cancerígeno |

**Toxicidade à reprodução**

Não classificado com base nas informações disponíveis.

**Componentes:****1,1-Difluoroetano:**

- |                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Efeitos na fertilidade | : | Tipos de testes: Teste letal dominante em roedores (célula germinal) (in vivo)<br>Espécie: Rato<br>Via de aplicação: inalação (gás)<br>Método: Diretriz de Teste de OECD 478<br>Resultado: negativo<br>Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes |
|                        |   | Tipos de testes: Estudos combinados de toxicidade crônica /   |

## HP 152a propelante de aerossol

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 19.02.2025
8.2	05.03.2025	1324405-00049	Data da primeira emissão: 27.02.2017

carcinogenicidade  
Espécie: Rato  
Via de aplicação: inalação (gás)  
Método: Diretriz de Teste de OECD 453  
Resultado: negativo

Efeitos sobre o desenvolvimento do feto : Tipos de testes: Estudo de toxicidade durante o pré-natal (teratogenicidade)  
Espécie: Rato  
Via de aplicação: inalação (vapor)  
Método: Diretriz de Teste de OECD 414  
Resultado: negativo

Tipos de testes: Estudo de toxicidade durante o pré-natal (teratogenicidade)  
Espécie: Coelho  
Via de aplicação: inalação (gás)  
Método: Diretriz de Teste de OECD 414  
Resultado: negativo  
Observações: Baseado em dados de materiais semelhantes

Toxicidade à reprodução - Avaliação : A relevância da evidência não corrobora a classificação de toxicidade reprodutiva

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única**

Não classificado com base nas informações disponíveis.

**Componentes:****1,1-Difluoroetano:**

Rotas de exposição : inalação (gás)  
Avaliação : Nenhum efeito de saúde significativo observado em animais a concentrações de 20.000 ppmV/4h ou menor

Rotas de exposição : Contato com a pele  
Avaliação : Nenhum efeito de saúde significativo observado em animais a concentrações de 2.000 mg/kg bw ou menor

Rotas de exposição : Ingestão  
Avaliação : Nenhum efeito de saúde significativo observado em animais a concentrações de 2.000 mg/kg bw ou menor

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida**

Não classificado com base nas informações disponíveis.

**Componentes:****1,1-Difluoroetano:**

Rotas de exposição : inalação (gás)  
Avaliação : Nenhum efeito de saúde significativo observado em animais a concentrações de 250 ppmV/6h/d ou menor.

Rotas de exposição : Contato com a pele  
Avaliação : Nenhum efeito de saúde significativo observado em animais a

## HP 152a propelante de aerossol

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 19.02.2025
8.2	05.03.2025	1324405-00049	Data da primeira emissão: 27.02.2017

concentrações de 200 mg/kg bw ou menor.

Rotas de exposição : Ingestão  
Avaliação : Nenhum efeito de saúde significativo observado em animais a concentrações de 100 mg/kg bw ou menor.

**Toxicidade em dosagem repetitiva****Componentes:****1,1-Difluoroetano:**

Espécie : Rato, masculino e feminino  
NOAEL : 25000 ppm  
LOAEL : >25000 ppm  
Via de aplicação : inalação (gás)  
Duração da exposição : 104 Sems.  
Método : Diretriz de Teste de OECD 453

**Perigo por aspiração**

Não classificado com base nas informações disponíveis.

**Componentes:****1,1-Difluoroetano:**

Sem classificação de toxicidade por aspiração

**SEÇÃO 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS****Ecotoxicidade****Componentes:****1,1-Difluoroetano:**

Toxicidade para os peixes : CL50 (Peixes): 295,783 mg/l  
Duração da exposição: 96 h  
Método: ECOSAR (Relações de Atividades de Estrutura Ecológica)

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : CE50 (Daphnia (Dáfnia)): 146,695 mg/l  
Duração da exposição: 48 h  
Método: ECOSAR (Relações de Atividades de Estrutura Ecológica)

Toxicidade para as algas/plantas aquáticas : CE50 (algas): 47,755 mg/l  
Método: ECOSAR (Relações de Atividades de Estrutura Ecológica)

**Avaliação da ecotoxicologia**

Toxicidade aguda para o ambiente aquático : Este produto não tem efeitos ambientais toxicológicos conhecidos.

Toxicidade crônica para o : Este produto não tem efeitos ambientais toxicológicos conhe-

## HP 152a propelante de aerossol

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 19.02.2025
8.2	05.03.2025	1324405-00049	Data da primeira emissão: 27.02.2017

ambiente aquático cidos.

**Persistência e degradabilidade****Componentes:****1,1-Difluoroetano:**

Biodegradabilidade : Resultado: Não rapidamente biodegradável.

**Potencial bioacumulativo****Componentes:****1,1-Difluoroetano:**

Bioacumulação : Observações: A bioacumulação é improvável.

Coeficiente de partição (n-octanol/água) : log Pow: 1,13 (25 °C)

**Mobilidade no solo****Componentes:****1,1-Difluoroetano:**

Distribuição pelos compartimentos ambientais : Koc: 4,47

**Outros efeitos adversos**

dados não disponíveis

**SEÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL****Métodos de disposição**

Resíduos : Fazer a disposição observando de acordo com a autoridade responsável local.

Embalagens contaminadas : Recipientes vazios devem ser encaminhados para um local de manipulação de resíduos sólidos aprovado para reciclagem ou descarte.  
Os recipientes pressurizados vazios devem ser devolvidos ao fornecedor.  
Se não diversamente especificado: Descartar como se se tratasse de produto não utilizado.

**SEÇÃO 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE****Regulamentos internacionais****UNRTDG**

Número ONU : UN 1030  
Nome apropriado para embarque : 1,1-DIFLUOROETHANE

## HP 152a propelante de aerossol

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 19.02.2025
8.2	05.03.2025	1324405-00049	Data da primeira emissão: 27.02.2017

Classe de risco	: 2.1
Grupo de embalagem	: Não atribuído pela regulamentação
Rótulos	: 2.1
Perigoso para o meio ambiente	: não

**IATA-DGR**

Nº UN/ID	: UN 1030
Nome apropriado para embarque	: 1,1-Difluoroethane
Classe de risco	: 2.1
Grupo de embalagem	: Não atribuído pela regulamentação
Rótulos	: Flammable Gas
Instruções de embalagem (aeronave de carga)	: 200
Instruções de embalagem (aeronave de passageiro)	: Não permitido para transporte

**Código-IMDG**

Número ONU	: UN 1030
Nome apropriado para embarque	: 1,1-DIFLUOROETHANE
Classe de risco	: 2.1
Grupo de embalagem	: Não atribuído pela regulamentação
Rótulos	: 2.1
Código EmS	: F-D, S-U
Poluente marinho	: não

**Transporte em massa de acordo com o Anexo II de MARPOL 73/78 e do Código IBC**

Não aplicável ao produto conforme abastecimento.

**Regulamento nacional****ANTT**

Número ONU	: UN 1030
Nome apropriado para embarque	: 1,1-DIFLUORETANO
Classe de risco	: 2.1
Grupo de embalagem	: Não atribuído pela regulamentação
Rótulos	: 2.1
Número de risco	: 23

**Precauções especiais para os usuários**

As classificações de transporte aqui fornecidas servem apenas a fins informativos, e se baseiam exclusivamente nas propriedades do material desembalado, conforme descrito nesta Fichas com Dados de Segurança. Classificações de transporte podem variar por modo de transporte, tamanho dos pacotes e variações em regulamentações regionais ou nacionais.

**SEÇÃO 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES****Normas de segurança, saúde e ambientais específicas para a substância ou mistura**

Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - (LINACH)	: Não aplicável
--	-----------------

Brasil. Lista de Produtos Químicos Controlados pela Polícia Federal	: Não aplicável
---	-----------------

## HP 152a propelante de aerossol

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 19.02.2025
8.2	05.03.2025	1324405-00049	Data da primeira emissão: 27.02.2017

Protocolo de Montreal : 1,1-Difluoroetano

## SEÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Data da revisão	:	05.03.2025
Formato da data	:	dd.mm.aaaa
Outras informações	:	Chemours™ e o logotipo Chemours são marcas da The Chemours Company. Antes de usar, leia a informação de segurança da Chemours. Para informações suplementares contactar a agência local de Chemours ou os distribuidores de Chemours.

## Informações complementares

Origens das informações-chave para compilar esta folha de dados	:	Dados técnicos internos, dados de resultados de busca de Fichas com Dados de Segurança (FDSs) de matéria-prima, eChem Portal da OECD e Agência Europeia de Produtos Químicos, <a href="http://echa.europa.eu/">http://echa.europa.eu/</a>
---	---	---

## Texto completo de outras abreviações

AIIC - Inventário Australiano de Químicos Industriais; ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres do Brasil; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; ERG - Guia de Respostas de Emergência; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boa Prática Laboratorial; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal de 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal de 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.E.: Não especificado; Nch - Norma Chilena; NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicologia; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - FDS: Ficha com Dados de Segurança; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TDG - Transporte de Bens Perigosos; TECI - Inventário de Químicos Existente na Tailândia; TSCA - Lei de Controle de

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)



## HP 152a propelante de aerossol

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 19.02.2025
8.2	05.03.2025	1324405-00049	Data da primeira emissão: 27.02.2017

---

Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; UNRTDG - Recomendações para o Transporte de Produtos Perigosos das Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bio-accumulativos; WHMIS - Sistema de Informações sobre Materiais Perigosos no Local de Trabalho

As informações fornecidas nesta ficha de segurança estão corretas até onde podemos aferir, informar e acreditar na data de sua publicação. As informações destinam-se apenas como orientação para manuseio, uso, processamento, armazenamento, transporte e eliminação seguros e não devem ser consideradas uma garantia ou especificação de qualidade de qualquer tipo. As informações fornecidas referem-se apenas ao material específico identificado no topo da ficha de segurança (SDS) e podem não ser válidas, quando o material for usado em combinação com outros materiais, ou em qualquer processo, a menos que especificado no texto. Os usuários de materiais devem analisar as informações e recomendações no contexto específico de sua forma pretendida de manuseio, uso, processamento e armazenamento, incluindo uma avaliação da adequação do material da ficha de segurança (SDS) no produto final do usuário, se for o caso.

BR / Z9