

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## FM-200™ Fire Extinguishing Agent

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 05.03.2025
6.10	24.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.02.2017
		1334242-00044	

### 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### 1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas	:	FM-200™ Fire Extinguishing Agent
SDS-Identcode	:	130000036866
Registracijos numeris priskirtas pagal REACH	:	01-2119485489-18-0001
Medžiagos pavadinimas	:	1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropanas
EB Nr.	:	207-079-2

#### 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Cheminės medžiagos/mišinio paskirtis	:	Ugniagesybos medžiaga
Rekomenduojami naudojimo apribojimai	:	Skirta naudoti tik pramoninėje įrangoje ir profesionaliems naudotojams.

#### 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonė	:	Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Nyderlandai
Telefonas	:	+31-(0)-78-630-1011
Telefaksas	:	+31-78-6163737
Už SDL atsakingo asmens elektroninio pašto adresas	:	sds-support@chemours.com

#### 1.4 Pagalbos telefono numeris

370)-52140238 (CHEMTREC - Rekomenduojamas) ; +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378 (Neatidėliotina informacija apsinuodijus)

### 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

#### 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

##### Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Slėgio veikiamos dujos, Suskystintos dujos	H280: Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.
--------------------------------------------	----------------------------------------------------------

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## FM-200™ Fire Extinguishing Agent

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 05.03.2025
6.10	24.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.02.2017
		1334242-00044	

### 2.2 Ženklavimo elementai

#### Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Pavojaus piktogramos :



Signalinis žodis : Atsargiai

Pavojingumo frazės : H280 Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.

Atsargumo frazės : **Sandėliavimas:**  
P410 + P403 Saugoti nuo saulės šviesos. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

#### Papildomas ženklavimas

Sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (HFC-227ea)

### 2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Ekologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Toksikologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Garai yra sunkesni už orą ir dėl kvėpavimui reikalingo deguonies sumažėjimo gali sukelti dusimą. Netinkamas vartojimas arba iš anksto apgalvotas piktnaudžiavimas gali sukelti mirtį be įspėjamųjų simptomų dėl poveikio širdžiai.

Greitas produkto garavimas gali sukelti nušalimus.

Gali išstumti deguonį ir sukelti staigų uždusimą.

## 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.1 Medžiagos

Medžiagos pavadinimas : 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropanas

EB Nr. : 207-079-2

#### Komponentai

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## FM-200™ Fire Extinguishing Agent

Versija 6.10 Peržiūrėjimo data: 24.04.2025 Saugos duomenų lapo numeris: 1334242-00044  
Paskutinio leidimo data: 05.03.2025 Pirmojo leidimo data: 27.02.2017

Cheminis pavadinimas	CAS Nr. EB Nr.	Koncentracija (% w/w)	M faktorius, SCL, ATE
1,1,1,2,3,3,3- Heptafluorpropanas	431-89-0 207-079-2	>= 99,9 - <= 100	

### 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

#### 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Bendroji pagalba : Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai nedelsiant kreiptis į gydytoją.  
Simptomams tebesitęsiant arba abejotinais atvejais, kreiptis į gydytoją.
- Pirmosios pagalbos teikėjų sauga : Pirmosios pagalbos teikėjai neprivalo imtis jokių specialų atsargumo priemonių.
- Įkvėpus : Įkvėpus, išvesti į gryną orą.  
Jei nukentėjusysis nekvėpuoja, daryti dirbtinį kvėpavimą.  
Jei kvėpavimas apsunkintas, duoti deguonies.  
Nedelsiant iškviesti gydytoją.
- Patekus ant odos : Prišalusias daleles atitirpinti drungnu vandeniu. Netrinti paveiktos zonos.  
Nedelsiant iškviesti gydytoją.
- Patekus į akis : Nedelsiant iškviesti gydytoją.
- Prarijus : Nurijimas nėra laikomas galimu sąlyčio būdu.

#### 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

- Simptomai : Gali sukelti širdies aritmiją.
- Kiti simptomai, potencialiai susiję su netinkamu vartojimu ar piktnaudžiavimu įkvėpiant, yra  
Širdies jautrinimas  
Asnestezinis poveikis  
Apsvaigimas  
Svaigulys  
sumišimas  
Koordinacijos nebuvimas  
Mieguistumas  
Sąmonės netekimas
- Rizikos : Dujos sumažina reikalingą kvėpavimui deguonį.  
Sąlytis su suskystintomis ar šaldomosiomis dujomis gali sukelti šaltuosius nudegimus ir nušalimus.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## FM-200™ Fire Extinguishing Agent

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 05.03.2025
6.10	24.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.02.2017
		1334242-00044	

### 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydymas : Kadangi galimi širdies ritmo sutrikimai, vaistai katecholamino pagrindu, tokie kaip epinefrinas, kuris gali būti naudojamas gyvybei grėsmingų būklių atvejais, turi būti naudojamas laikantis specialios apsaugos.

## 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

### 5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės : Netaikoma  
Nenudegins

Netinkamos gesinimo priemonės : Netaikoma  
Nenudegins

### 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro metu : Sąveika su degimo produktais gali kelti pavojų sveikatai.  
Dėl aukšto garų slėgio kylant temperatūrai indai gali trūkti.

Pavojingi degimo produktai : Nežinomi jokie pavojingi degimo produktai

### 5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Gesinant gaisrą, jei būtina, naudoti autonominius kvėpavimo aparatus. Naudoti asmenines apsaugos priemones.

Specifiniai gaisro gesinimo metodai : Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones.  
Gaisrą gesinti iš toli dėl sprogimo pavojaus.  
Neatidaryti pakuotėms atvėsininti, naudoti vandens pusrus.  
Iš gaisro vietos išneškite nepažeistas talpas, jei tai daryti yra saugu.  
Evakuoti zoną.

## 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmens atsargumo priemonės : Evakuoti darbuotojus į saugias vietas.  
Vengti iškėjęsio skysčio sąlyčio su oda (nušalimo pavojus).  
Vėdinti patalpas.  
Laikytis saugaus naudojimo patarimų (žr. 7-ą skyrių) ir asmeninių apsaugos priemonių rekomendacijų (žr. 8-ą skyrių).

### 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo priemonės : Saugoti, kad nepatektų į aplinką.  
Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## FM-200™ Fire Extinguishing Agent

Versija 6.10	Peržiūrėjimo data: 24.04.2025	Saugos duomenų lapo numeris: 1334242-00044	Paskutinio leidimo data: 05.03.2025 Pirmojo leidimo data: 27.02.2017
-----------------	----------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Surinkti ir pašalinti užterštą valymo vandenį.

### 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

- Valymo procedūros : Védinti patalpas.  
Šios medžiagos išsiskyrimui arba tvarkymui, taip pat medžiagoms ir elementams, naudojamiems išsiskyrusioms medžiagoms surinkti, gali būti taikomos regione arba šalyje galiojančios nuostatos. Turite išsiaiškinti, kokios nuostatos taikytinos šiuo atveju.  
Šio saugos duomenų lapo 13 ir 15 skyriuose pateikiama informacija apie tam tikrus regione arba šalyje galiojančius reikalavimus.

### 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Žr. 7, 8, 11, 12 ir 13 skyrius.

## 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

### 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- Techninės priemonės : Naudokite įrangą, atitinkančią cilindro slėgį. Vamzdynuose įmontuokite prietaisą, apsaugantį nuo atbulinės tėkmės. Po kiekvieno naudojimo arba ištuštinę sistemą uždarykite vožtuvą.
- Vietinis/bendras vėdinimas : Naudoti tik esant tinkamam vėdinimui.
- Saugaus naudojimo rekomendacijos : Stengtis neįkvėpti dujų.  
Laikykitės geros higienos ir saugos praktikos, vadovaudamiesi poveikio darbo vietoje vertinimo rezultatais  
Mūvėti nuo šalčio izoliuojančias pirštines/ naudoti veido skydelį/ akių apsaugos priemones.  
Vožtuvo apsauga ir vožtuvo lizdo gijos orlaidžiai turi galios tik jei konteineris yra apsaugotas vožtuvo lizdo vamzdynais tiekiamas į tašką.  
Neleisti plūsti atgal į dujų talpą.  
Naudoti atbulinį vožtuvą ar gaudyklę išleidimo linijoje, kad išvengti pavojingo atgalinio srauto į balioną.  
Naudokite slėgiui sumažinti reguliatorius, jungiantis cilindro sumažinti spaudimą (< 3000 psig) vamzdynai ar sistemos.  
Po kiekvieno naudojimo arba ištuštinę tarą uždarykite vožtuvą.  
NEKEISKITE ir jėga NEMAUKITE jungčių.  
Neleisti patekti vandeniui į dujų talpą.  
Niekada nemėginti pakelti baliono laikant už jo antgalio.  
Balionų nevilkėti, nestumti, neridenti.  
Naudokite tinkamą rankinį vežimėlį cilindro judėjimas.  
Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių.  
Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.  
Imkitės priemonių, kad išvengtumėte išsiliejimo, atliekų ir kiek įmanoma sumažintumėte patekimą į aplinką.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## FM-200™ Fire Extinguishing Agent

Versija 6.10	Peržiūrėjimo data: 24.04.2025	Saugos duomenų lapo numeris: 1334242-00044	Paskutinio leidimo data: 05.03.2025 Pirmojo leidimo data: 27.02.2017
-----------------	----------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Higienos priemonės : Jei įprasto naudojimo metu galimas cheminių medžiagų poveikis, šalia darbo vietos būtina įrengti akių plovimo sistemas ir saugos dušus. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Prieš pakartotiną naudojimą išskalbti užterštus drabužius.

### 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms : Balionai turi būti laikomi sustatyti stačiai ir stipriai apsugoti nuo kritimo ar smūgių iš viršaus. Atskirti pilnas talpyklas nuo tuščių talpyklų. Nelaikyti arti degių medžiagų. Venkite teritoriją, kur yra druska arba kitos odą suardančios medžiagos. Laikyti tinkamai paženklintose pakuotėse. Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos. Sandėliuoti pagal pagrindinius nacionalinės teisės aktus.

Patarimai dėl sandėliavimo : Laikykite atskirai nuo šių tipų produktų:  
Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai  
Organiniai peroksidai  
Oksidatoriai  
Degieji skysčiai  
Degiosios kietosios medžiagos  
Piroforiniai skysčiai  
Piroforinės kietosios medžiagos  
Savaime kaistančiosios medžiagos ir mišiniai  
Medžiagos ir mišiniai, kurie, reaguodami su vandeniu, išskiria degias dujas  
Sprogmenys  
Labai ūmiai toksiškos cheminės medžiagos ir mišiniai  
Ūmiai toksiškos cheminės medžiagos ir mišiniai  
Lėtinio toksiškumo medžiagos ir mišiniai

Sandėliavimo trukmė : > 10 y

Rekomenduojama laikymo temperatūra : < 52 °C

Daugiau informacijos apie stabilumą sandėliavimo metu : Tinkamai laikant gaminio galiojimo laikas yra neribotas.

### 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo atvejais (-ai) : Neturima duomenų

## 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

### 8.1 Kontrolės parametrai

#### Poveikio darbo vietoje ribos

Neturi medžiagų, kurioms nustatytos profesinės ekspozicijos ribinės vertės.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## FM-200™ Fire Extinguishing Agent

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 05.03.2025
6.10	24.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.02.2017
		1334242-00044	

### Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Medžiagos pavadinimas	Naudojimo pabaiga	Paveikimo būdai	Potencialus poveikis sveikatai	Vertė
1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropanas	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	61279 mg/m <sup>3</sup>
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	6533 mg/m <sup>3</sup>

### Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Medžiagos pavadinimas	Aplinkos sritis	Vertė
1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropanas	Gėlasis vanduo	0,1 mg/l
	Protarpinis naudojimas, išskyrimas	1 mg/l
	Gėlojo vandens nuosėdos	1,3 mg/kg sauso svorio (s.sv)
	Nuotekų valymo įrenginys	1,73 mg/kg sauso svorio (s.sv)

## 8.2 Poveikio kontrolė

### Inžinerinės priemonės

Užtikrinti atitinkamą (pakankamą) vėdinimą, ypač uždaroje vietoje.  
Sąveikų koncentracijos darbo vietoje turi būti kiek įmanoma sumažintos.

### Asmeninės apsauginės priemonės

Akių ir ( arba ) veido apsauga : Naudoti šias asmenines apsaugos priemones:  
Turi būti naudojamosi chemikalams atspariais akiniais.  
Veido apsauginis skydas  
Įranga privalo atitikti LST EN 166

Rankų apsauga  
Medžiaga : Žemoms temperatūroms atsparios pirštinės

Paaiškinimai : Apsauginių pirštinių saugančių nuo cheminių medžiagų rūšį pasirinkti pagal darbo vietos pobūdį, atsižvelgiant į pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį. Rekomenduojama dėl aukščiau minėtų apsauginių pirštinių atsparumo specialioms priemonėms pasitarti su pirštinių gamintoju. Plauti rankas prieš pertraukus ir darbo dienos pabaigoje. Produktui nenustatyta proveržio trukmė. Dažnai keisti pirštines!

Odos ir kūno apsaugos priemonės : Po sąlyčio odą reikia nuplauti.

Kvėpavimo organų apsauga : Jei yra tikimybė nekontroliuojamo dujų išmetimo, nežinomas jų kiekis darbinėje aplinkoje naudokite teigiamo slėgio orą tiekiantį respiratorių.

Apsauginės priemonės : Mūvėti nuo šalčio izoliuojančias pirštines/ naudoti veido skydelį/ akių apsaugos priemones.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## FM-200™ Fire Extinguishing Agent

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 05.03.2025
6.10	24.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.02.2017
		1334242-00044	

### 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

#### 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizinė būseną	: Suskystintos dujos
Spalva	: bespalvė
Kvapą	: silpnas, panašus į eterį
Kvapo atsiradimo slenkstis	: Neturima duomenų
Lydimosi/užšalimo temperatūra	: -129,5 °C
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas,	: -16,3 °C (1.013 hPa)
Degumas (kietų medžiagų, dujų)	: Nenudegins
Viršutinė sprogo riba / Viršutinė degumo riba	: Viršutinė degumo riba Metodas: ASTM E681 Niekas.
Žemutinė sprogo riba / Žemutinė degumo riba	: Žemutinė degumo riba Metodas: ASTM E681 Niekas.
Pliūpsnio temperatūra	: Netaikoma
Savaiminio užsidegimo temperatūra	: Neturima duomenų
Skilimo temperatūra	: Neturima duomenų
pH	: Neturima duomenų
Klampa	
Kinematinė klampa	: Netaikoma



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## FM-200™ Fire Extinguishing Agent

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 05.03.2025
6.10	24.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.02.2017
		1334242-00044	

Tirpumas  
Tirpumas vandenyje : 0,23 g/l (25 °C)

Pasiskirstymo koeficientas: n-  
oktanolis/vanduo : log Pow: 2,289

Garų slėgis : 4,547 hPa (25 °C)

540 hPa (-30 °C)

29.360 hPa (123 °C)

Tankis : 1,4 - 1,5 g/cm<sup>3</sup> (25 °C)  
(kaip skystis)

Santykinis garų tankis : 5,8

Dalelių savybės  
Dalelių dydis : Netaikoma

### 9.2 Kita informacija

Sprogmenys : Nesprogi

Oksidacinės savybės : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip oksiduojantieji.

Garavimo greitis : Netaikoma

## 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

### 10.1 Reakingumas

Neklasifikuojama kaip reaktyvi medžiaga.

### 10.2 Cheminis stabilumas

Stabilus kai naudojamas vadovaujantis instrukcijomis. Vadovaukitės įspėjamąja informacija ir venkite nesuderinamų medžiagų ir sąlygų.

### 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavoingos reakcijos : Medžiaga gali reaguoti su stipriomis oksiduojančiomis me-

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## FM-200™ Fire Extinguishing Agent

Versija 6.10	Peržiūrėjimo data: 24.04.2025	Saugos duomenų lapo numeris: 1334242-00044	Paskutinio leidimo data: 05.03.2025 Pirmojo leidimo data: 27.02.2017
-----------------	----------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

džiagomis.

### 10.4 Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos : Ši medžiaga nėra degi ore žemesnėje nei 100 °C (212 °F) temperatūroje esant atmosferiniam slėgiui. Tačiau didelę oro koncentraciją turintys šios medžiagos mišiniai esant padidintam slėgiui ir / arba temperatūrai ir esant uždegimo šaltiniui gali virsti lengvai užsiliepsnojančiais. Taip pat ši medžiaga gali virsti lengvai užsiliepsnojančia deguonies turtingoje aplinkoje (deguonies koncentracijai viršijant deguonies koncentraciją ore). Ar šios medžiagos mišinys su oru / ši medžiaga deguonies turtingoje aplinkoje užsiliepsnos, priklauso nuo 1) temperatūros; 2) slėgio; ir 3) deguonies kiekio mišinyje. Ši medžiaga iš esmės neturėtų būti laikoma mišinyje su oru esant didesniai nei atmosferiniam slėgiui arba esant aukštai temperatūrai; arba deguonies turtingoje aplinkoje. Pavyzdžiui, ši medžiaga neturėtų būti maišoma su oru esant padidintam slėgiui nuotėkio bandymo ar kitais tikslais.

### 10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos : Oksidatoriai

### 10.6 Pavojingi skilimo produktai

Pavojingų skilimo produktų nežinoma.

## 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

### 11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : Įkvėpimas  
Sąlytis su oda  
Patekimas į akis

#### Ūmus toksiškumas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

#### Komponentai:

##### 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropanas:

Ūmus toksiškumas prarijus : Vertinimas: Cheminė medžiaga ar mišinys nepasižymi ūmiu toksiškumu prarijus.

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): > 788696 ppm  
Poveikio trukmė: 4 h  
Bandymo atmosfera: dujos  
Metodas: OECD Bandymų gairės 403

Koncentracija, kurią taikant nebuvo pastebėta neigiamo poveikio (Šuo): 35000 ppm  
Bandymo atmosfera: dujos

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## FM-200™ Fire Extinguishing Agent

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 05.03.2025
6.10	24.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.02.2017
		1334242-00044	

Koncentracija, kurią taikant buvo pastebėtas mažiausias neigiamas poveikis (Šuo): 90000 ppm  
Bandymo atmosfera: dujos

Širdies jautrinimo slenkstinis dydis (Šuo): 625.877 mg/m<sup>3</sup>  
Bandymo atmosfera: dujos

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : Vertinimas: Cheminė medžiaga ar mišinys nepasižymi ūmiu toksiškumu per odą

### Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

#### Komponentai:

##### **1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropanas:**

Rezultatas : Nedirgina odos

### Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

#### Komponentai:

##### **1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropanas:**

Rezultatas : Nedirgina akių

### Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

#### Odos jautrinimas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

#### Kvėpavimo takų sensibilizacija

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

#### Komponentai:

##### **1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropanas:**

Paveikimo būdai : Sąlytis su oda  
Rezultatas : neigiamas

Paveikimo būdai : Įkvėpimas  
Rezultatas : neigiamas

### Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

#### Komponentai:

##### **1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropanas:**

Genotoksiškumas in vitro : Bandymo tipas: Grįžtamųjų mutacijų bakterijose tyrimas (AMES)

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## FM-200™ Fire Extinguishing Agent

Versija 6.10	Peržiūrėjimo data: 24.04.2025	Saugos duomenų lapo numeris: 1334242-00044	Paskutinio leidimo data: 05.03.2025 Pirmojo leidimo data: 27.02.2017
-----------------	----------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Metodas: OECD Bandymų gairės 471

Rezultatas: neigiamas

Bandymo tipas: Chromosomų aberacijos testas in vitro

Metodas: OECD Bandymų gairės 473

Rezultatas: neigiamas

Bandymo tipas: In vitro žinduolių ląstelių genų mutacijų tyrimas

Metodas: OECD Bandymų gairės 476

Rezultatas: neigiamas

Genotoksiškumas (in vivo) : Bandymo tipas: Žinduolių eritrocitų mažųjų branduolių tyrimas (in vivo citogenetinis tyrimas)  
Rūšis: Pelė  
Patekimo būdas: įkvėpus (dujų)  
Metodas: OECD Bandymų gairės 474  
Rezultatas: neigiamas

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms- Vertinimas : Pagal turimus duomenis nepriskiriama embrioninių ląstelių mutagenams.

### Kancerogeniškumas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

#### Komponentai:

##### **1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropanas:**

Kancerogeniškumas - Vertinimas : Turima informacija nepatvirtina kancerogeniškumo

### Toksiškumas reprodukcijai

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

#### Komponentai:

##### **1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropanas:**

Poveikis vaisingumui : Bandymo tipas: Vienos kartos toksiškumo vaisingumui tyrimas  
Rūšis: Žiurkė  
Patekimo būdas: įkvėpus (garų)  
Metodas: OECD Bandymų gairės 415  
Rezultatas: neigiamas  
Paaiškinimai: Paremta panašių medžiagų duomenimis

Poveikis vaisiaus vystymuisi : Bandymo tipas: Prenatalinės raidos toksikologinis tyrimas (teratogeninis poveikis)  
Rūšis: Žiurkė  
Patekimo būdas: įkvėpus (dujų)  
Metodas: OECD Bandymų gairės 414  
Rezultatas: neigiamas

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## FM-200™ Fire Extinguishing Agent

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 05.03.2025
6.10	24.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.02.2017
		1334242-00044	

Bandymo tipas: Prenatalinės raidos toksikologinis tyrimas  
(teratogeninis poveikis)  
Rūšis: Triušis  
Patekimo būdas: įkvėpus (dujų)  
Metodas: OECD Bandymų gairės 414  
Rezultatas: neigiamas

Toksiškumas reprodukcijai - : Turima informacija nepatvirtina toksiškumo reprodukcijai  
Vertinimas

### STOT (vienkartinis poveikis)

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

#### Komponentai:

##### **1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropanas:**

Paveikimo būdai : įkvėpus (dujų)  
Vertinimas : Nestebėta reikšmingo poveikio gyvūnų sveikatai veikiant  
20000 ppmV/4h ar mažesnėmis koncentracijomis

### STOT (kartotinis poveikis)

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

#### Komponentai:

##### **1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropanas:**

Paveikimo būdai : įkvėpus (dujų)  
Vertinimas : Reikšmingo poveikio gyvūnų sveikatai nestebėta veikiant 250  
ppmV/6h/d ar mažesnėmis koncentracijomis.

### Kartotinių dozių toksiškumas

#### Komponentai:

##### **1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropanas:**

Rūšis : Žiurkė, patinas ir patelė  
NOAEL : 105000 ppm  
LOAEL : >105000 ppm  
Patekimo būdas : įkvėpus (dujų)  
Poveikio trukmė : 90 die  
Metodas : OECD Bandymų gairės 413

### Toksiškumas įkvėpus

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

#### Komponentai:

##### **1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropanas:**

Nėra toksiškumo aspiravus klasifikacijos

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## FM-200™ Fire Extinguishing Agent

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 05.03.2025
6.10	24.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.02.2017
		1334242-00044	

### 11.2 Informacija apie kitus pavojus

#### Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

#### Produktas:

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

#### Patirtis su poveikiu žmogui

#### Produktas:

Įkvėpimas : Simptomai: Kiti simptomai, potencialiai susiję su netinkamu vartojimu ar piktnaudžiavimu įkvėpiant, yra, Asnestezinis poveikis, Apsvaigimas, Svaigulys, sumišimas, Koordinacijos nebuvimas, Miegoistumas, Sąmonės netekimas, nereguliarus širdies plakimas, Silpnumas

Sąlytis su oda : Simptomai: Nušalimas

Patekimas į akis : Simptomai: Nušalimas

## 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

### 12.1 Toksiškumas

#### Komponentai:

#### **1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropanas:**

Toksiškumas žuvims : LC50 (Žuvis): > 100 mg/l  
Poveikio trukmė: 96 h  
Metodas: OECD Bandymų gairės 203  
Paaiškinimai: Paremta panašių medžiagų duomenimis

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): > 100 mg/l  
Poveikio trukmė: 48 h  
Metodas: OECD Bandymų metodika 202  
Paaiškinimai: Paremta panašių medžiagų duomenimis

Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): > 114 mg/l  
Poveikio trukmė: 72 h  
Metodas: OECD Bandymų metodika 201  
Paaiškinimai: Paremta panašių medžiagų duomenimis

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): 13,2 mg/l

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## FM-200™ Fire Extinguishing Agent

Versija 6.10	Peržiūrėjimo data: 24.04.2025	Saugos duomenų lapo numeris: 1334242-00044	Paskutinio leidimo data: 05.03.2025 Pirmojo leidimo data: 27.02.2017
-----------------	----------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Poveikio trukmė: 3 d  
Metodas: OECD Bandymų metodika 201  
Paaiškinimai: Paremta panašių medžiagų duomenimis

### 12.2 Patvarumas ir skaidomumas

#### Komponentai:

##### **1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropanas:**

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Nelengvai biologiškai skaidomas.  
Metodas: OECD Bandymų gairės 301D

### 12.3 Bioakumuliacijos potencialas

#### Komponentai:

##### **1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropanas:**

Pasiskirstymo koeficientas: : log Pow: 2,289  
n-oktanolis/vanduo

### 12.4 Judumas dirvožemyje

Neturima duomenų

### 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

#### Produktas:

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

### 12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

#### Produktas:

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos delegotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

### 12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

#### **Visuotinio atšilimo potencialas**

**Reglamentas (ES) Nr. 2024/573 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų**

#### Produktas:

100 metų pasaulinio atšilimo potencialas: 3.220

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## FM-200™ Fire Extinguishing Agent

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 05.03.2025
6.10	24.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.02.2017
		1334242-00044	

### 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

#### 13.1 Atliekų tvarkymo metodai

- Produktas : Šalinti pagal vietines taisykles.  
Pagal Europos atliekų katalogą, atliekų kodai nėra specifiniai produktui, bet specifiniai pritaikymui.  
Atliekų kodus turi suteikti naudotojas, pageidautina aptarus su atliekų tvarkymą prižiūrinčiomis institucijomis.
- Užterštos pakuotės : Tuščias talpas pristatyti į paskirtą atliekų tvarkymo vietą perdirbimui ar šalinimui.  
Tušti slėginiai indai turi būti gražinami vartotojui.  
Jei kitaip nenurodyta: utilizuokite kaip nepanaudotą produktą.

### 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

#### 14.1 JT numeris ar ID numeris

- ADN : UN 3296  
ADR : UN 3296  
RID : UN 3296  
IMDG : UN 3296  
IATA : UN 3296

#### 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

- ADN : HEPTAFLUORPROPANAS  
ADR : HEPTAFLUORPROPANAS  
RID : HEPTAFLUORPROPANAS  
IMDG : HEPTAFLUOROPROPANE  
IATA : Heptafluoropropane

#### 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

- |      | Klasė | Susijusius pavojus |
|------|-------|--------------------|
| ADN  | : 2   | 2.2                |
| ADR  | : 2   | 2.2                |
| RID  | : 2   | 2.2, (13)          |
| IMDG | : 2.2 |                    |
| IATA | : 2.2 |                    |

#### 14.4 Pakuotės grupė



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## FM-200™ Fire Extinguishing Agent

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 05.03.2025
6.10	24.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.02.2017
		1334242-00044	

### ADN

Pakuotės grupė : Nepriskirta reglamentu  
Klasifikacinis kodas : 2A  
Pavojaus rūšies identifikacinis numeris : 20  
Etiketės : 2.2

### ADR

Pakuotės grupė : Nepriskirta reglamentu  
Klasifikacinis kodas : 2A  
Pavojaus rūšies identifikacinis numeris : 20  
Etiketės : 2.2  
Apribojimų, taikomų važiuojant per tunelius, kodas : (C/E)

### RID

Pakuotės grupė : Nepriskirta reglamentu  
Klasifikacinis kodas : 2A  
Pavojaus rūšies identifikacinis numeris : 20  
Etiketės : 2.2 ((13))

### IMDG

Pakuotės grupė : Nepriskirta reglamentu  
Etiketės : 2.2  
EmS Kodas : F-C, S-V

### IATA (Kroviny)

Pakavimo instrukcija (krovininis lėktuvas) : 200  
Pakuotės grupė : Nepriskirta reglamentu  
Etiketės : Non-flammable, non-toxic Gas

### IATA (Keleivis)

Pakavimo instrukcija (keleivinis lėktuvas) : 200  
Pakuotės grupė : Nepriskirta reglamentu  
Etiketės : Non-flammable, non-toxic Gas

## 14.5 Pavojus aplinkai

### ADN

Aplinkai pavojinga : ne

### ADR

Aplinkai pavojinga : ne

### RID

Aplinkai pavojinga : ne

### IMDG

Jūrų teršalas : ne

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## FM-200™ Fire Extinguishing Agent

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 05.03.2025
6.10	24.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.02.2017
		1334242-00044	

### 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Čia pateikta gabenimo klasifikacija (-os) skirtos tik informaciniams tikslams ir paremtos tik nesusipakuotos medžiagos savybėmis, pagal saugos duomenų lape pateiktą aprašymą. Gabenimo klasifikacijos gali skirtis priklausomai nuo transportavimo būdo, pakuočių dydžių bei regioninių ir šalies įstatymų.

### 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Paaiškinimai : Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

## 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

### 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII Priedas) : Netaikoma

REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga autorizacija, sąrašas (59 straipsnis). : Netaikoma

Reglamentas (EB) Nr. 2024/590 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų : Netaikoma

Reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) : Netaikoma

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo : Netaikoma

REACH - Autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas (XIV Priedas) : Netaikoma

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės.  
Netaikoma

### 15.2 Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas atliktas be šios medžiagos.

## 16 SKIRSNIS. Kita informacija

Kita informacija : „FM-200™“ ir visi susiję logotipai yra „The Chemours Company FC, LLC“ prekių ženklai arba autorių teisėmis saugomi ženklai.  
„Chemours™“ ir „Chemours“ logotipas yra „The Chemours Company“ prekės ženklai.  
Prieš naudojimą perskaityti Chemourssaugos informaciją.  
Dėl papildomos informacijos kreiptis į vietinį kompanijos Chemours ofisą ar kompanijos Chemours paskirtus platintojus.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## FM-200™ Fire Extinguishing Agent

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 05.03.2025
6.10	24.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.02.2017
		1334242-00044	

Elementai, kuriuose, lyginant su ankstesne versija, yra pakeitimų, šio dokumento tekste paryškinti dviem vertikaliomis linijomis.

### Kitų santrumpų pilnas tekstas

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AICC - Australijos pramoninių cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitinimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TECI - Tailando esamų cheminių medžiagų sąrašas; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

### Tollesnė informacija

Pagrindinių duomenų, naudotų pildant saugos duomenų lapą, šaltiniai : Vidiniai techniniai duomenys; cheminių medžiagų paieškos rezultatų duomenys, gauti SDSs, OECD eChem portale ir Europos cheminių medžiagų agentūroje, <http://echa.europa.eu/>

Šiame Saugos duomenų lape (SDL) pateikta informacija yra teisinga jos paskelbimo metu pagal mūsų turimas žinias, duomenis ir įsitikinimus. Informacija pateikiama tik kaip nuorodinė saugaus darbo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, transportavimo, utilizavimo ir išleidimo informacija, kuri

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



### FM-200™ Fire Extinguishing Agent

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 05.03.2025
6.10	24.04.2025	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.02.2017
		1334242-00044	

---

neturi būti traktuojama kaip jokio tipo garantija arba kokybės specifikacija. Pateiktoji informacija yra susijusi tik su specifine medžiaga, nurodyta SDL viršuje, ir gali negalioti, kai SDL nurodyta medžiaga naudojama kartu su bet kokiais medžiagomis arba bet kuriame procese, nebent tekste nurodyta kitaip. Medžiagos naudotojai turi peržiūrėti informaciją ir rekomendacijas dėl darbo su medžiaga, jos specifinio naudojimo, apdorojimo, laikymo, įskaitant medžiagos tinkamumo naudotojo galutiniam produktui vertinimą, jei to reikia.

LT / LT